

COFFRET POMPE 811198 &

KIT ACCESSOIRES 817072

CODE 817054

+ Résistant : tous les principaux composants sont fabriqués en fonte GG20

+ Longévité : garniture mécanique double dos à dos

+ Nouveau presse-étoupe ultra résistant

+ Pompe livrée avec flotteur et kits accessoires



TABLEAU TECHNIQUE

Type de roue :	Roue vortex	HMT max :	12,50 mètres
Débit max :	960 l/min	Granulométrie max :	80 mm
Taux de matière sèche max :	5 %	Modèle :	DNA
Tension :	380 V	Puissance :	2,20 kW
Ampérage :	5,30 A	Tour/min :	2850
DNR :	80	Hauteur :	467 mm
Largeur :	295 mm	Longueur :	702
Poids :	35 kg	Utilisé sur pompe :	811198

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

Cette pompe de relevage est utilisée pour pomper des liquides biologiques et des eaux usées. Le grand passage de corps solides la rend particulièrement adaptée à une utilisation dans les réseaux d'égouts ou les industries d'élevage.

Cadre d'utilisation :

- Applications : industries, élevages
 - Usage intensif
 - Débit max : 960 l/min ; 57,6 m³/h
 - HMT max : 12,5 mètres
 - Température maximale du liquide : 40°C avec la pompe complètement immergée
- Le refroidissement est effectué par le liquide dans lequel la pompe est immergée.
- Profondeur d'immersion maximale : 20 mètres

- Plage de pH autorisée : 6-10
- Densité de liquide maximum : 1,1 kg/dm3
- Granulométrie max : 80 mm
- Moteur triphasé
- Puissance : 2,2 kW
- Ampérage : 5,3 A
- Tension : 400 V ±5 %
- Fréquence : 50Hz ±2%
- DNR : DN80 PN16

Description technique :

- Construction :
- Poignée en acier inoxydable
 - Couvercle, carter moteur, bride support de roulement, roue vortex, corps de pompe en fonte GG20
 - Arbre moteur en acier inoxydable AISI 420
 - Chambre à huile inspectable et protégée par des joints de lubrification totale
 - Garniture mécanique côté moteur en carbone/céramique
 - Garniture mécanique côté turbine en carbure de silicium
 - Nouveau presse-étoupe ultra résistant
 - Relais de contrôle intégré pour le fonctionnement du flotteur sur moteur triphasé
 - Moteur asynchrone 2 pôles avec rotor cage écureuil
 - Protection thermique intégrée
 - Classe d'isolation du stator F
 - Indice de protection IP 68
 - 2850 tours / minute

