



COFFRET POMPE 102758 &

KIT ACCESSOIRES 817019

CODE 817056

- + Pompe vendue avec son kit d'accessoires
- + Supporte une eau chargée de particules solides et matières boueuses
- + Broye toutes les particules dès leur entrée dans la pompe grâce à son plateau dilacérateur
- + Moteur protégé



TABLEAU TECHNIQUE

Type de roue :	Dilacératrice	HMT max :	10,70 mètres
Débit max :	1500 l/min	Granulométrie max :	28 mm
Taux de matière sèche max :	5 %	Modèle :	PTS 80
Tension :	380 V	Puissance :	2,20 kW
Ampérage :	4,90 A	Tour/min :	1450
Couplage :	Y	DNR :	80
Hauteur :	686 mm	Largeur :	403 mm
Longueur :	327	Poids :	74 kg
Pompe RENSON utilisée :	102758	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

Relever des eaux chargées dans des applications agricoles (lisier, ...)

- Application : Elevage

- Pompe vendue avec son kit d'accessoires

- Supporte une eau chargée de particules solides et matières boueuses

- Broye toutes les particules dès leur entrée dans la pompe grâce à son plateau dilacérateur

- Moteur protégé

- Coffret pompe de relevage triphasée plateau dilacérateur 2,2kW DN 80 (code 102758) avec kit accessoires (code 817109)
- Rappel de la composition du kit :

483158 COLLIER DE SERRAGE TOURILLON W1 ACIER ZINGUE Ø 92 97 x 2
162187 5 METRES DE TUYAU LISIER DIAMETRE 80MM TYPE AMAZONE
105170 KIT DE RACCORDEMENT DROIT ROND/CANNELE GALVA Ø 80 RAC JOINT VIS ECROU
854610 CHÂSSIS SOUTIEN GALVA HORIZONTAL POUR POMPE DN80
817452 COFFRET DE COMMANDE POUR POMPE OU MALAXEUR DE 2,2KW A 5,5KW
811133 SONDE DE NIVEAU A LISIER

Description technique :

- Cadre d'utilisation :
- > Eaux chargées de particules solides
 - > Usage intensif
 - > Doit travailler en immersion complète dans le liquide pompé (qui assure de l'extérieur le refroidissement du moteur)
 - > Température du liquide à pomper : maximum 40°C
 - > Profondeur d'immersion maximale : 20 mètres
 - > DNR : 3" / DN80
 - > Granulométrie maximum : 28 mm
 - > Taux de matière sèche maximum : 12%
 - > plage de pH du liquide pompé : 5÷12
 - > Hauteur de refoulement maximale : 10,7 mètres

Caractéristiques techniques :

Construction
Pompe à plateau dilacérateur en fonte
Arbre moteur en acier inoxydable
Garniture mécanique en carbure de silicium côté hydraulique, garniture mécanique côté moteur
Plateau de dilacération
Livré avec 10 mètres de câble

Moteur IE1
Triphasé, bobinage 380V - 50 Hz
Rotor à cage d'écureuil
3 sondes thermiques incorporées dans le bobinage du moteur pour une protection au-delà de 132°C
Vitesse de rotation : 1 450 tours / minute
Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement
Pour HMT 10,5 mètres = débit de 0 m3/h ; 0 l/min
Pour HMT 5,1 mètres = débit de 90 m3/h ; 1 500 l/min
Consulter la courbe pour plus d'informations

