

Fiche technique du produit

4971-6

EAN-No. 4000896281909



Utilisation :

Repousser les pistons de freins sur les freins à disque hydrauliques des vélos

- Utilisation simple et travail en toute sécurité
- Pour les systèmes de freinage à quatre pistons
- Champ d'application : 6 – 15 mm
- Pour par ex. **SHIMANO** · **SRAM** · **TEKTRO** · **TRP**
- Version solide spécialement conçue pour les systèmes de freinage à quatre pistons
- Système de blocage réglable en continu et utilisable d'une seule main
 - Le blocage en continu permet de ne plus utiliser de « Bleed Blocks » lors d'une purge ultérieure du système de freinage
 - Facilite · Soulage · Accélère aussi bien la réinitialisation des pistons de frein que la purge du système de freinage
- Le principe de la genouillère assure une remise en place facile des pistons de frein avec une dépense de force faible
- Double trempage
- **Utilisation simple**
 - Positionner la pince entre les pistons de frein (sans garnitures) et comprimer les branches
 - Pas besoin de démonter la roue
- **Travail en toute sécurité**
 - Le processus d'écartement parallèle évite le risque de coincement ou d'endommagement des pistons de frein, en particulier pour les pistons de frein en céramique
 - Le mode d'actionnement permet à l'utilisateur d'avoir un retour sur la souplesse des pistons

Conseil : ouvrir le vase d'expansion avant de repousser les pistons.

Ne repousser les pistons que jusqu'à ce qu'ils soient à fleur de l'étrier de frein.

Lorsque la roue est montée, veiller à ce que le disque de frein se trouve entre les plaques.

- Made In Germany

Numéro d'article

4971-6