



## POMPE TRI VERTICALE 2,6KW

MULTICELLULAIRE

**CODE 825019**

**+** Pompe centrifuge multicellulaire verticale. Pompage d'eaux propres non chargées, groupe de surpression, irrigation, eau potable ou solution de glycol, traitement des eaux, industrie alimentaire, chauffage et climatisation, station de lavage automatique  
Pour un usage intensif

Ne pas oublier de commander avec votre pompe, le coffret de sécurité manque d'eau pour une installation optimale

### TABLEAU TECHNIQUE

|                      |           |                      |           |
|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Débit max :          | 140 L/min | HMT max :            | 89 mètres |
| Pression max :       | 8,90 bar  | DNA :                | 1"1/4 G   |
| DNR :                | 1"1/4 G   | Tension :            | 400 V     |
| Matière :            | Fonte     | Puissance :          | 2,50 kW   |
| Ampérage :           | 5,10 A    | Nombre de pales :    | 7         |
| Poids :              | 28 kg     | Hauteur :            | 575 mm    |
| Largeur :            | 229 mm    | Température max :    | 35        |
| Puissance nominale : | 3 HP      | Puissance nominale : | 2,60 kW   |
| Longueur :           | 228 mm    | :                    |           |

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Avantages produit :

Pompe centrifuge multicellulaire verticale. Pompage d'eaux propres non chargées, groupe de surpression, irrigation, eau potable ou solution de glycol, traitement des eaux, industrie alimentaire, chauffage et climatisation, station de lavage automatique  
Pour un usage intensif

Ne pas oublier de commander avec votre pompe, le coffret de sécurité manque d'eau pour une installation optimale

#### Description technique :

- Corps de pompe et support moteur en fonte
- Turbines et diffuseur Noryl
- Garniture mécanique en céramique graphite-carbure de silicium
- Chemise et arbre moteur en acier chrome nickel AISI 304
- Double étage de guidage intermédiaire en céramique carbure de tungstène
- Moteur
- Moteur industriel fermé, IPX4, classe F

- Cadre d'utilisation
- Température ambiante max 40°C
  - Température max 5 à 35°C
  - Pression de fonctionnement max 8.9 bar

