



POMPE TRI VERTICALE 3,37KW

MULTICELLULAIRE

CODE 825020

+ Pompe centrifuge multicellulaire verticale. Pompage d'eaux propres non chargées, groupe de surpression, irrigation, eau potable ou solution de glycol, traitement des eaux, industrie alimentaire, chauffage et climatisation, station de lavage automatique
Pour un usage intensif

Ne pas oublier de commander avec votre pompe, le coffret de sécurité manque d'eau pour une installation optimale

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	140 L/min	HMT max :	115,20 mètres
Pression max :	11,50 bar	DNA :	1"1/4
DNR :	1"1/4	Tension :	400 V
Puissance :	3,60 kW	Ampérage :	14,10 A
Poids :	79 kg	Température max :	35
Puissance nominale :	4,50 HP	Puissance nominale :	3,37 kW

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

Pompe centrifuge multicellulaire verticale. Pompage d'eaux propres non chargées, groupe de surpression, irrigation, eau potable ou solution de glycol, traitement des eaux, industrie alimentaire, chauffage et climatisation, station de lavage automatique
Pour un usage intensif

Ne pas oublier de commander avec votre pompe, le coffret de sécurité manque d'eau pour une installation optimale

Description technique :

Construction

- Corps de pompe et support moteur en fonte
- Turbines et diffuseur Noryl
- Garniture mécanique en céramique graphite-carbure de silicium
- Chemise et arbre moteur en acier chrome nickel AISI 304
- Double étage de guidage intermédiaire en céramique carbure de tungstène

Moteur

- Moteur industriel fermé, IPX4, classe F, proposé en deux versions avec protection thermique incorporée (monophasé et triphasé)

Cadre d'utilisation

- Température ambiante max 40°C

- Température max 5 à 35°C
- Pression de fonctionnement max 11.5 bar

