

Fiche technique du produit

9032 M-5

EAN-No. 4000896227105



Longueur : 126 mm ·



Utilisation :

Appareil léger et maniable qui convient parfaitement pour les travaux de ponçage, de lustrage, de polissage et d'ébavurage

- Boîte de vitesse multi-roulements extrêmement résistante avec une durée de vie 2,5 fois plus longue que les boîtes de vitesse disponibles dans le commerce
- **Exécution coudée**, pour travaux aux endroits difficilement accessibles
- Échappement d'air par la poignée
- Entrée du raccord d'air: filetage intérieur (IG) 12,91 mm (1/4")
- Raccord : taille nominale 7,2 (inclus)
- Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
- Pression de service (bar) : 6,3
- Niveau de puissance acoustique: 92,9 dB(A) Lp W
- Accélération de vibration : 5,10 m/s²
- Mandrin: 6 mm
- Puissance watts: 224 Watt
- Poignée isolée contre le froid
- Dimensions: 126 mm
- Poids net (kg): 0,48 kg
- Niveau de pression acoustique: 81,9 dB(A) Lp A
- Tours/minute : 18000
- Quantité d'air nécessaire [l/min]: 84 l/min (1,4 l/sec)

Gamme de « mini » outils pneumatiques

- Concept innovant à 5 lamelles pour encore plus de puissance que les entraînements conventionnels
- Haute fiabilité et service continu

Numéro d'article

9032 M-5

Poignée

Poignée isolée contre le froid