



**SCIE A SOL**



**FS175 KOHLER**



Volant avec de descente avec système de verrouillage



Capot protecteur du disque de coupe monté sur un axe facilite le changement du disque



Moteur Essence Kohler CH440 (14,3 Cv / 10,5 kW)



Réservoir d'eau amovible de 25 litres



Frein de parc

La Scie à sol FS175 de GÖLZ est une machine haut de gamme, résolument compacte, robuste, pratique et polyvalente adaptée à des disques de Ø 300 à 500 mm. Le guidon réglable permet une posture de travail ergonomique. La parfaite répartition du poids assure une excellente stabilité pendant le sciage. Une valeur sûre



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Compacte, légère, silencieuse et stable, **La plus compact de sa catégorie.**

- ▶ Poignées anti-vibrations réglables en hauteur.
- ▶ Plongée continue par volant de manoeuvre.
- ▶ Indicateurs de profondeur et de direction de coupe.
- ▶ Frein de parc.
- ▶ Anneau de levage.
- ▶ Réservoir à eau amovible de 25 L avec une grande ouverture.
- ▶ Grandes roues arrière pour plus de mobilité.
- ▶ Kit outils inclus

**FS175 - KOHLER**

Moteur	Kohler CH440
Cylindrée	429 cm <sup>3</sup>
Puissance	14,3 Cv / 10,5 kW
Vitesse de rotation de l'arbre de coupe	2300 min <sup>-1</sup>
Vitesse de rotation de l'arbre de moteur	3600 min <sup>-1</sup>
Vitesse de coupe maxi avec disque	55 m/s
Système de refroidissement	Air (Filtre Cyclonique)
Consommation de carburant en service continu	2,6 litre(s) / heure à 3 600 tr/mn
Capacité du réservoir de carburant	7,0 litres
Niveau de la puissance sonore selon DIN ISO 6393 au ralenti	104 dB(A)
Niveau de la puissance sonore selon DIN ISO 6393 en charge	114 dB(A)
Niveau de la pression sonore, mesuré de la place de l'opérateur selon DIN ISO 6393 au ralenti	88 dB(A)
Niveau de la pression sonore, mesuré de la place de l'opérateur selon DIN ISO 6393 en charge	98 dB(A)
Vibrations selon ISO 5349 VDMA 03/2006	4,5 m/s <sup>2</sup>
Réservoir à eau	25 Litres
Avance	Manuelle
Plongée	Manuelle avec volant
Transmission	4 Courroies trapézoïdales
Diamètre maxi du disque	500 mm
Diamètre d'alésage	25,4 mm
Profondeur de coupe (max)	190 mm
Dimensions (L x l x H)	1200 x 560 x 1100 mm
Poids	119 kg
EAN	4026189076519
Code article	0282 175 6020



**PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS**


Nous recommandons l'utilisation de nos disques diamantés pour votre FS175

**DISQUES BÉTON**

CT30 Béton Standard



CT40 Béton Technique



LB55 Béton Prémium




FB10 Béton Frais Technique



**DISQUES ASPHALTE**


AS60 Standard Standard



AS75 Asphalte Prémium




GX-A80 Asphalte Prémium Plus



**DISQUES MIXTE**

LBA60 Mixte Standard



LBA66 Mixte Prémium



ALLMIX Mixte Prémium

