

AGRIMAX RT 765 - Spécifications techniques



Description

AGRIMAX RT 765, un pneu de la série 70 de BKT, est idéal pour équiper les tracteurs les plus modernes utilisés dans les applications lourdes, telles que traitements de terrains, déplacements aux champs et sur route, vendange et pulvérisations. La large zone de contact garantit une traction et un confort optimaux sur toutes les surfaces et à tout moment. Le pneu se distingue de par ses excellentes qualités d'autonettoyage et le compactage du sol réduit. Deux tailles sont disponibles avec la technologie de ceintures en acier.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agriculture: Pulvérisateur , Tracteur , Machine à vendanger

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	280/70 R 16
LI/SS	112 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	282
Overall Diameter (mm)	798
Static Loaded Radius (mm)	356
Rolling Circumference (mm)	2370
Rim Rec	W 9
Rim Alt	W 8 ; W 8 L ; W 10
ECE	E4-106R-000633
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
50	530	605	695	785	875	965	1045	1120
40	530	605	695	785	875	965	1045	1120
30	565	650	745	840	940	1035	1120	1200
10 LT	710	815	935	1055	1175	1295	1400	1505
10 HT	565	650	745	840	940	1035	1120	1200

Printed on 20/05/2021 10:17

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..