

ID 130/22 AFC

Dépoussiéreur compact et mobile ID 130/22 Afc avec décolmatage motorisé pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives ($LEP \geq 0,1 \text{ mg/m}^3$). À courant triphasé.



Référence **9.985-410.0**

- Décolmatage automatique du filtre

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784976962
Alimentation électrique	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'air	l/s / m³/h	370 / 1329
Dépression	mbar / kPa	33 / 3,3
Capacité de la cuve	l	170
Puissance nominale à l'entrée	kW	2,2
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	m²	9
Diamètre nominal de raccordement		DN 140
Niveau sonore	dB (A)	75
Classe de poussière du filtre principal		M
Poids sans accessoires	kg	174
Poids avec emballage	kg	174
Dimensions (L × l × H)	mm	1170 × 780 × 1580

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.

Équipement

Vidange du réservoir

- Standard.

Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve



Conçu pour les poussières de classe M et une sécurité élevée

- Filtration de classe M pour l'aspiration des poussières nocives.



Vidange simple et sécurisée sans retrait de la tête motrice

- Cuve amovible dotée de roulettes pour une vidange ergonomique.



Système de vidange sans émission de poussière pour les substances nocives

- Vidange sans poussières grâce au sac à déchets en PE et système de fermeture intégré.
- Élimination sûre de la poussière dans un sac en PE.