

IVR 100/40 SC H ACD

L'IVR 100/40 Sc H ACD offre une contenance importante pour une surface au sol réduite. Adapté à l'aspiration de poussières inflammables (machine à positionner hors zone ATEX).



Référence	9.990-650.0
-----------	-------------


- ACD - Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)

Caractéristiques techniques			Équipement	
Code EAN		4066529119308	Filtre principal	Filtre à poches
Nombre de phases	Ph	3	Filtre secondaire	Filtre cartouche
Voltage	V	400	Accessoires en standard	non
Fréquence	Hz	50	Vidange du réservoir	Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve
Débit d'air	l/s / m³/h	138 / 495	■ Standard.	
Dépression	mbar / kPa	140 / 14		
Capacité de la cuve	l	100		
Matériau de la cuve		Acier		
Puissance nominale à l'entrée	kW	4,7		
Type d'aspiration		Électrique		
Diamètre nominal de raccordement		DN 70		
Diamètre nominal des accessoires		DN 50		
Niveau sonore	dB (A)	71		
Classe de poussière du filtre principal		M		
Surface filtrante - Filtre principal	m²	1,75		
Classe de poussière - Filtre secondaire		H		
Surface filtrante - Filtre secondaire	m²	3		
Couleur		Anthracite		
Poids sans accessoires	kg	205		
Poids avec emballage	kg	213		
Dimensions (L × l × H)	mm	855 × 760 × 2380		



ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)

- Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables.
- Conforme à la norme internationale IEC 60335-2-69.



Particulièrement robuste, particulièrement flexible

- Avec support d'aspiration/raccord coudé mobile très pratique.
- Avec une multitude de possibilités de rangement pour les accessoires.
- Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.



Un compresseur à canal latéral très robuste

- Avec 4 kW de puissance absorbée et démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides.
- Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
- Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.

ACCESSOIRES POUR IVR 100/40 SC H ACD 9.990-650.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE				
Filtre à cartouche				
Cartouche de filtre ø325x205mm, Kat. "H1	1	9.980-249.0		■
AIDES AU VIDAGE				
Sacs de vidage				
Sachet élimination PE ø540 mm 100 l 5x	2	9.989-607.0		■
KITS D'ACCESSOIRES				
Matières solides / poussières				
Kit de construction denrée d'alimentatio	3	9.989-941.0		☐
Kit de construction au-dessus de la tête	4	9.989-943.0		☐
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	5	9.990-894.0		☐
Kit standard poussières / solides DN50	6	9.989-662.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 50. Adapté aux matières solides et poussières.	☐
SUCEURS				
Suceurs standard				
Type buse PVC DN50	7	9.989-673.0		☐
Buse élastique silicone DN52	8	9.988-402.0		☐
Suceurs sol				
Floor buse Alu 370 mm DN50	9	9.989-664.0		☐
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	10	9.987-612.0		☐
Floor buse Alu 500 mm DN50	11	9.989-684.0		☐
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	12	9.988-115.0		☐
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	13	9.984-939.0		☐
Suceurs grandes surfaces				
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	14	9.988-119.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 100/40 SC H ACD 9.990-650.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES				
Brosses standard				
Brosse standard 40 mm DN50	15	9.981-432.0	Suceur à brosse plat DN 50.	☐
Brosses pinceaux				
Brosse ø82 mm DN50	16	9.989-608.0		☐
Brosses grandes surfaces				
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	17	9.981-912.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	☐
FLEXIBLES				
PVC				
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	18	9.989-615.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	19	9.989-616.0		☐
EVA				
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	20	9.988-090.0		☐
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	21	9.988-091.0		☐
Flexible, kit de montage				
Tuyau flexible connexion jeu DN50	22	9.989-628.0		☐
PU				
Tuyau flexible PU DN50 3 m	23	9.989-619.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	24	9.989-620.0		☐
ME-PU				
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	25	9.989-623.0		☐
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	26	9.989-625.0		☐
POIGNÉES				
Coude aluminium 45° DN50	27	9.989-547.0		☐
Manche droit acier fin AISI 304	28	9.989-899.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 100/40 SC H ACD

9.990-650.0



		Référence	Descriptif	
POIGNÉES				
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	29	9.977-678.0		☐
Poignée cintré acier fin 45°, IK DN50	30	9.988-111.0		☐
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Réducteurs				
Réducteur DN 70/DN 50 (SBG)	31	9.977-772.0		☐
Réducteur V2A DN72 auf DN52	32	9.989-712.0		☐
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pré-séparateurs				
Pré-séparateur cyclonique 60 litres DN50	33	9.989-688.0		☐

☐ Accessoires optionnels.