



LUBexcel

RACING R17 5W-30

Révision :
Mars 2025

APPLICATIONS

Lubexcel Racing R 17 5W-30 est une huile moteur 100% synthèse composée d'une huile de base de qualité exceptionnelle et d'additifs soigneusement sélectionnés afin de nettoyer et protéger les moteurs essence et diesel Renault.

Ce lubrifiant moteur prévient l'encrassement et élimine les boues tout en protégeant les systèmes de traitement des gaz d'échappement.

Lubexcel Racing R 17 5W-30 répond à la spécification RN 17 ce qui vous permet de l'utiliser dans un large panel de modèles Renault.

POINTS FORTS

- Démarrage à froid spontané et effet super lubrifiant prononcé
- Nettoyage maximal du moteur
- Faible consommation d'huile du fait de sa faible volatilité
- Assure la protection contre la formation de dépôts et l'obstruction des filtres
- Réduit la consommation de carburant et des émissions de CO₂

PERFORMANCES

- ACEA C2
- ACEA C3
- API SP
- FIAT 9.55535-S1
- GM dexos2™
- IVECO 18-1811 Classe SC1
- MB 229.31
- MB approval 229.51
- MB approval 226.52
- MB approval 229.52
- PSA approval B71 2290-2022
- RENAULT approval RN17
- RENAULT RN 0700
- RENAULT RN 0710

CARACTERISTIQUES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	73.9
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.2
Indice de viscosité	ASTM D2270		163
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-39
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	222