

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PILONNEUSE

BT 30



Transport simple et ergonomique
Poids léger autour de 30 kg



Dimensions compactes
Pied dameur étroit pour les espaces exigus



Utilisation pour la pose de câbles
Spécialement conçue pour la pose de câbles et de conduites

Volume(s) d'expédition en m3

BT 30


0,175

Equipements standards

- ☒ Engine Protection System
-Protection moteur renforcé
- ☒ Timon Anti Vibratile
- ☒ Anneau d'élinguage central
- ☒ Lanceur
- ☒ Fréquence variable
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipements en option

- ☐ Service Kit



Dimensions en mm

	B	H	L	L1	W
BT 30	315	950	585	272	140

Caracteristiques Techniques

BOMAG

BT 30

Poids

Poids de service	kg	32
Poids à vide	kg	31

Dimensions

Largeur de travail (pieds dameur)	mm	140
---	----	-----

Entrainement

Fabricant du moteur	Honda
Type de moteur	GX 50
Norme sur les gaz d'échappement	EU Stage V / EPA III
Refroidissement	air
Nombre de cylindres	1
Puissance SAE J 1349	kW 1,5
Carburant	Essence
Entrainement	méc.
Consommation carburant valeur moyenne	l/h 1,0

Système de vibration

Fréquence	Hz	10- 13,2
Hauteur de battage	mm	45,0
Force de frappe	kN	10,0

Capacités

Carburant	l	0,6
-----------------	---	-----

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 540 67 010

010825 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

