

BAXTER RX

CONFORT ET INGÉNIOSITÉ

Alternative au modèle TWISTER, BAXTER RX offre un confort absolu grâce à sa monture ultra-enveloppante. Dotée d'une mousse étanche et d'un système de fixation ingénieux de la tresse, BAXTER RX offre une protection efficace contre les projections solides, liquides et les poussières. Matières oculaires disponibles en CR39 et Polycarbonate.

MONTURE
PRESCRIPTION
★ EXCELLENCE



BAXN: 39 g
BAXWFSN: 15g

FOURNI AVEC

Etui rigide, tissu microfibre



MONTURE

• TR90

MATIÈRES OCULAIRES DISPONIBLES

• CR39
• Polycarbonate

LIVRE AVEC / OPTION

Mousse et tresse



BAXWFSN



BAXN

- + PROTECTION RENFORCÉE
- + MONTURE ENVELOPPANTE
- + MOUSSE ÉTANCHE ET TRESSE AMOVIBLES
- + PROTECTIONS LATÉRALES INTÉGRÉES

bolle
SAFETY

BAXTER RX

CONFORT ET INGÉNIOSITÉ

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLE	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
BAXTER RX	Port avec mousse + tresse	BAXN	63/18	EN166 3 4 5 F C€	122 mm
	Port lunettes	BAXWFSN	63/18	EN166 F C€	122 mm
Option kit seul	Kit mousse + tresse seul	BAXKITFS	-	EN166 3 4 5 F C€	-

MARQUAGES DES OCULAIRES

Oculaires en Polycarbonate :

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.

Oculaires en CR39 :

S. Solidité renforcée, résiste à une bille de 22 mm et de 43 g tombant de 1,30 m à 5,1 m/s.

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

3. Gouttelettes de liquides.

4. Grosses particules de projections > 5 microns.

5. Gaz et fines poussières < 5 microns.

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

C€ Norme européenne Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

RESTRICTIONS DE MONTAGE

Puissance maximale de la sphère : +7/-6

Cylindre maximal opposé à la sphère : +/-5

BASE

Base corrigée : 8

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13			
	BAXN	BAXWFSN	BAXKITFS
à l'unité	3660740008314	3660740009489	3660740008000

CARACTÉRISTIQUES	
MATIÈRES OCULAIRES	CR39, Polycarbonate
TYPES DE VERRES CORRECTEURS DISPONIBLES	Unifocal, progressif
MATIÈRE MONTURE	TR90
MOUSSE	PC + EVA
TRESSE	NYLON



Visuels non contractuels

02/08/2019

Europe Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : uk@bollebrands.com

bolle
SAFETY