

Benne à béton couché 1025



Forme cylindro-conique à déversement par bec frontal déporté car cette benne couchée est coudée. La forme couchée permet de réduire la hauteur de remplissage .

Conception robuste, commandée par levier manuellement.

Verouillage de l'ouverture par chaine de sécurité pour le remplissage.

La benne à béton 1025 sert à transporter le béton de la bétonnière au lieu du coulage au moyen d'une grue.

Version disponible uniquement avec anse, si > 1000 l avec palonnier.

Type	Vol.	D	A	E	F	H	HB	kg
1025.1	150	740	340	600	620	1020	1390	90
1025.2	200	820	380	500	650	1400	1660	98
1025.3	250	820	380	500	730	1500	1800	115
1025.4	300	820	380	500	750	1550	1850	120
1025.5	350	820	380	500	770	1600	1900	140
1025.6	375	1150	420	650	800	1820	2400	185
1025.7	400	1150	420	650	820	1850	2430	195
1025.8	500	1150	420	650	850	1900	2480	220
1025.9	600	1150	420	650	870	1930	2510	240
1025.10	750	1150	420	700	900	1960	2540	320
1025.11	800	1150	420	700	940	1980	2560	350
1025.12	1000	1150	420	700	980	2200	2780	420
1025.13	1250	1400	500	850	1150	2400	3100	535
1025.14	1500	1400	500	850	1200	2500	3200	580
1025.15	1750	1400	500	850	1250	22600	3300	795
1025.16	2000	1400	500	850	1300	2700	3400	820
1025.17	2500	1600	600	900	1450	2800	3600	1020
1025.18	3000	1600	600	900	1500	3000	3800	1160
1025.19	3500	1600	600	900	1550	3200	4000	1260
1025.20	4000	1600	600	900	1600	3400	4200	1320

HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris

