F0136-902 Bottines de sécurité

S3S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

09

0836	0837	0838	1039	1040	1041	1042
1043	1044	1045	1046	1047	1048	

Matériau principal / Matériau supérieur

Cuir pleine fleur

Taille 42: 676 g

E – Absorbent les chocs
A – Antistatiques
PS – Intercalaire anti-perforation en textile (Ø=3 mm)
WPA – Déperlantes et respirantes
SR – Antidérapante
FO – Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures
SC – Renforts résistants à l'usure

BOA MASCOLAYER®

- Chaussures de sécurité robustes et déperlantes en cuir souple.
- Semelle extérieure en PU robuste et antidérapante résistant à la chaleur jusqu'à 140 °C.
- Inserts en E-TPU dans la semelle absorbant efficacement les chocs, pour protéger vos jambes et votre dos à chaque pas.
- Coque en composite et embout de protection renforcé en PU offrant la protection requise, tout en rendant ce modèle très résistant à l'usure.
- BOA® Fit System pour un bon chaussant.

Technique

La partie avant de la chaussure se plie avec souplesse en même temps que le pied. Système de laçage BOA® Fit System, constitué d'un disque, d'un fil métallique et de guides. Coque en composite. Enveloppe protectrice PU à l'extrémité avant. Intercalaire anti-perforation textile MASCOLAYER®. Semelle intérieure avec des renforts légers qui absorbent les chocs. Semelle extérieure deux-composants en PU/PU, à la fois douce et souple et qui absorbe les chocs. Semelle ultrarésistante et non marking ne déteignant pas. Tige respirante en cuir pleine fleur de qualité supérieure. Semelle résistante à une température de 140° C. Cran de sécurité pour travaux sur échelle. Tasseaux 5,0 mm. Semelles intérieures amovibles avec soutien optimal au niveau du talon afin de contrer la tendance au pied plat. Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Certification ESD, EN IEC 61340-4-3: 2002.

Certifications

S3S SR FO SC ESD EN ISO 20345

- Classe de sécurité S3S
- Antidérapante (SR)
- Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures (FO)
- Renforts résistants à l'usure (SC)
- Décharge de l'électricité statique (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Utilisateur

♂ ♀