

F1100-902 Bottines de sécurité S1PS, asphalte

S1PS - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY



09

1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046
1047	1048	1049	1050			

Matériau principal / Matériau supérieur

Cuir pleine fleur

Taille 42: 750 g

E Absorbent les chocs	A Antistatiques	PS Intercalaire anti-perforation en textile (0-3 mm)	WPA Déperlantes et respirantes	HRO Semelle extérieure résistante à la chaleur	SR Antidérapante
HI Chaussures isolant de la chaleur	FO Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures	SC Renforts résistants à l'usure			

- Bottes à isolation thermique pour protéger vos pieds de la chaleur extrême lors du travail sur asphalte.
- BOA® Fit System protégé par un rabat de protection supplémentaire.
- Semelle extérieure en caoutchouc résistant à une chaleur de contact de 300 °C.
- Semelle extérieure antidérapante sans crantage.



Certifications

S1PS	HI	HRO	SR	FO	SC	WPA
-------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

EN ISO 20345



- Classe de sécurité S1PS
- Chaussures isolant de la chaleur (HI)
- Semelle extérieure résistante à la chaleur (HRO)
- Antidérapante (SR)
- Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures (FO)
- Renforts résistants à l'usure (SC)
- Déperlantes et respirantes (WPA)
- EN ISO 20345: 2022

Technique

Développé en mettant l'accent sur les travaux sur l'asphalte avec une semelle extérieure spéciale sans motif de marche. Système de laçage BOA® Fit System, constitué d'un disque, d'un fil métallique et de guides. Rabat de protection couvrant le système de serrage BOA® Fit. Coque en composite. Intercalaire anti-perforation en textile technique. Semelle intérieure en PU. Les semelles intérieures sont amovibles. Semelle intérieure - amortit les chocs. Coque talon. Semelle extérieure en caoutchouc, résistante aux glissements. Semelle résistante à une température de 300° C au contact.

Utilisateur

