

F1690-704 Chaussures de sécurité basses

S3S

MASCOT® FOOTWEAR CUSTOMIZED



09

0836	0837	0838	0839	0840	1039	1040
1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047
1048						

Matériau principal / Matériau supérieur

Polyamide

Taille 42: 489 g

E Absorbent les chocs	A Antistatiques	PS Intercalaire anti-perforation en textile (0-3 mm)	WPA Déperlantes et respirantes	SR Antidérapante	FO Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures
---------------------------------	---------------------------	--	--	----------------------------	---

- Chaussure de sécurité légère à enfiler, facile et rapide à mettre et à enlever.
- Tige déperlante et résistante à l'usure en microfibres denses.
- Semelle intermédiaire en EVA, légère et flexible, absorbant les chocs, pour un confort accru tout au long de la journée de travail.
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc assurant une excellente adhérence au sol.
- Le soutien supplémentaire autour du talon permet un ajustement optimal et un grand confort.
- Également disponible en tailles femme.

Technique

La partie avant de la chaussure se plie avec souplesse en même temps que le pied. Revêtement extérieur en microfibre ultrarésistant. Intérieur du talon doublé de mousse à mémoire de forme. Coque en composite. Intercalaire anti-perforation textile MASCOLAYER®. Semelle intérieure, à la fois douce et souple et qui absorbe les chocs. Les semelles intérieures sont amovibles. Semelle intermédiaire en EVA légère, flexible et absorbant les chocs. Enveloppe protectrice TPU au talon. Semelle extérieure en PU. Semelle résistante aux huiles/hydrocarbures. Certification ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Utilisateur



MASCOLAYER®

Certifications



- Classe de sécurité S3S
- Antidérapante (SR)
- Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures (FO)
- Décharge de l'électricité statique (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016
- EN ISO 20345: 2022