

# COMBINE DE MASQUAGE - Intérieur

## DESCRIPTION

Film plastique replié sur lui-même avec un liseré adhésif sur toute la longueur

- La partie adhésive est un ruban de masquage crêpé pour peindre, avec colle caoutchouc à base de solvant
- Le film est un polyéthylène haute densité (PEHD).

## APPLICATIONS

Masquage et protection des surfaces contre la poussière, les salissures et les traces de peinture.

Pour masquer (couvrir et protéger) des surfaces lors travaux de peinture ou de vernissage, en décoration-rénovation ou en carrosserie.

Grâce à la légèreté du film et à l'adhérence de sa charge électrostatique, ce produit est particulièrement indiqué pour masquer les surfaces verticales.

De plus, sa transparence est parfaite pour couvrir les fenêtres et profiter de la lumière naturelle.

## CARACTÉRISTIQUES

### Ruban de adhésif :

- Déchirable à la main.
- Résistant à la chaleur jusqu'à 80° C (30 min).
- Facilement amovible, sans laisser de résidus, (mieux s'il est retiré dès que la peinture est sèche).
- Pas de rupture lors du retrait.
- Bonne adaptabilité même à toutes les surfaces.
- Bonne adhérence même sur des surfaces irrégulières.
- Compatible avec la plupart des peintures et laques courantes.

### Film Plastique:

- Traitement Corona : Ce traitement « ANTIGOUTE » donne une ondulation microscopique à la surface du film qui recueille les éclaboussures en les empêchant de couler.
- Charge électrostatique sur tout le film qui garantit une adhérence plus facile sur tout type de surfaces.
- DÉCHIRABLE À LA MAIN :
- Coupe verticale facile du film

## PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

### Ruban adhésif:

- RUBAN ADHÉSIF de type masquage en 19 et 25 mm.
- Base en papier crêpe : 59 gr./m<sup>2</sup> saturé, couleur crème naturelle.
- Adhésif : résines et colles naturelles, à base de solvants.
- Épaisseur totale : 0,125 mm.
- Adhérence à l'acier : 4,8 N/25 mm.
- Résistance à la traction MD : 87,5 N/25 mm.
- Allongement de la rupture: 8,5 %
- Résistance à la température : jusqu'à 80°C (30 min).

### Feuille de plastique :

- PEHD (polyethylene haute densité).
- Rouleau.
- Epaisseur : 8,5 / 8,8 mY
- Densité : 0,957/cm<sup>3</sup>
- Couleur : NATUREL.
- Charge électrostatique
- Traitement ANTI-GOUTTE « Corona » (recto-verso).
- Tolérances:
- Epaisseur : +/- 20%
- Largeur : +/- 15 mm.
- Traitement anti-chute : 38 dyns

### Stockage et logistique :

- Conserver dans un endroit propre et sec, bien ventilé, de préférence entre 15°C et 25°C.
- Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil.

## IMPORTANT

Les informations ci-dessus représentent des valeurs moyennes obtenues à partir d'échantillons de production et ne garantissent pas un résultat final.

Avant d'utiliser le produit, l'utilisateur doit effectuer ses propres tests pour déterminer l'adéquation et l'adéquation du produit à son application particulière, dans des conditions de fonctionnement réelles et selon ses propres exigences.