

**EUROPLEX Lg : 8m - 2 Parties**



|             |                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence   | AEUP2081F                                                                                                    |
| Code EAN    | 3700056083688                                                                                                |
| Désignation | EUROPLEX plateau Lg : 8m + Fer 25 (Doigts serrés) - LC 2 500 daN - Sangle 50mm VERTE - Tendeur Inversé 300mm |

**Caractéristiques**

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Force d'arrimage             |  LC 2 500 daN |
|                              |  LC 5 000 daN |
| Rupture sangle avant couture | 7 500 daN                                                                                        |
| Allongement                  | ≤ 7%                                                                                             |
| Norme                        | EN 12195-2                                                                                       |
| Matière Textile              | 100% POLYESTER HAUTE TENACITE                                                                    |
| Largeur                      | 50 mm                                                                                            |
| Longueur                     | 8 mètres : LgF 0,40m / LgL 7,60m                                                                 |
| Ferrure                      | Fer 25 (doigt serré)                                                                             |
| Poids                        | 2,716 Kg                                                                                         |
| Emballage                    | Cerclage carton                                                                                  |
| PCB                          | 8 Pces                                                                                           |
| Dim. Produit                 | 35x15x11cm                                                                                       |
| Dim. Carton                  | 40X38X30cm                                                                                       |

**Ne pas utiliser en levage**

**Les + produits :**

Tendeur inversé de 300mm réduisant les risques de TMS

Sangle résistante aux UV

Tendeur double sécurité

Sangle avec marquage personnalisable sur la partie longue (nous consulter)

**Nos Conseils :**

Ne pas utiliser une sangle endommagée, coupée, usée

Ne pas surcharger (voir étiquette)

Contrôle visuel avant chaque utilisation

Très bonne résistance

aux produits chimiques (acides minéraux)

Utilisation entre -40 et +100°C

Protéger des angles vifs et coupants

Ne pas vriller, faire de nœud

**Produit idéal pour l'arrimage de charge lourde,  
son cliquet inversé facilite la mise sous tension,  
réduit les accidents de travail & TMS  
(troubles musculosquelettiques)**