

**SIMPLEX Lg : 8m - 2 Parties**



**Référence** ASIP1081F

**Code EAN** 3700056086887

**Désignation** SIMPLEX Plateau Lg : 8m Fer 1 (Doigts écartés) - LC 2 000 daN - Sangle 50mm BLEUE

**Caractéristiques**

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Force d'arrimage             |  LC 2 000 daN |
|                              |  LC 4 000 daN |
| Rupture sangle avant couture | 6 000 daN                                                                                        |
| Allongement                  | ≤ 7%                                                                                             |
| Norme                        | EN 12195-2                                                                                       |
| Matière Textile              | 100% POLYESTER HAUTE TENACITE                                                                    |
| Couleur                      | BLEU                                                                                             |
| Largeur                      | 50 mm                                                                                            |
| Longueur                     | <b>8 mètres</b> :LgF 0,30 m LgL/ 7,7 m                                                           |
| Ferrure                      | Fer 1 (doigt écarté)                                                                             |
| Poids                        | 2,012 Kg                                                                                         |
| Emballage                    | Cerclage carton                                                                                  |
| PCB                          | 10 Pces                                                                                          |
| Dim. Produit                 | 28x14x11cm                                                                                       |
| Dim. Carton                  | 40X30X38cm                                                                                       |

**Ne pas utiliser en levage**

**Les + produits :**

Sangle résistante aux UV

Sangle avec marquage personnalisable sur la partie longue (nous consulter)

**Nos Conseils :**

Ne pas utiliser une sangle endommagée, coupée, usée

Ne pas surcharger (voir étiquette)

Contrôle visuel avant chaque utilisation

Très bonne résistance

aux produits chimiques (acides minéraux)

Utilisation entre -40 et +100°C

Protéger des angles vifs et coupants

Ne pas vriller, faire de nœud

**Produit idéal pour l'arrimage de charge lourde**

