APPLICATIONS

The PO 150 kg anchor is designed for securing a personal fall protection system.
Example: Stopfor rope connected to the anchor point.

It provides a permanent fall arrest anchor point, designed to ensure optimum safety in demanding industrial environments.
Its design allows for versatile installation on both metal structures and posts, while guaranteeing reliable and robust anchoring performance.
Suitable for simultaneous operations, it can secure up to two operators at the same time.
Made from highly corrosion-resistant material, it offers maximum durability, while its eye design ensures a safe and convenient connection point.





TECHNICAL CHARACTERISTICS

The PO anchor allows you to create an anchor point on a sufficiently strong structure (> 12 kN if it is intended to secure only one operator / > 13 kN if it is intended to secure two operators simultaneously).
It is tested to arrest the fall of two operators weighing 150 kg, including the weight of the operators and their equipment. In this case, the PO 150 kg anchor complies with standard EN795 type A / 2012, anchorage device.

- Material: stainless steel AISI 316L (X2CrNiMol17-12-2)
- Weight: 178 g
- Can be fixed to a 10 mm thick metal structure with a 12 mm nut
- Can be mechanically screwed onto a post with a threaded hole 12 mm in diameter and a minimum depth of 12 mm
- Supplied with a traceability label that allows this anchor point to be identified and checked annually

APPLICABLE STANDARDS

- EN795-A
- TS16415 for 2 operators

STANDARD PRODUCTS

Code	Description	Weight	Dimensions
196428	Ancrage PO 150 kg	178 g	53 x 74 x 29 mm

LOGISTIC INFORMATION

Code	Description	EAN Code	Weight (incl. packaging)	Packaging size
196428	Ancrage PO 150 kg	3600231964286	300 g	180 x 250 x 29 mm

Ancrage PO 150 kg
Ancrage permanent

Réf. : T-2181/FR
Révision : 02
Date : 04/2026

APPLICATION

L'ancrage PO 150 kg est destiné à l'amarrage d'un système de protection individuel contre les chutes de hauteurs.
Exemple : corde de Stopfor connectée sur le point d'ancrage.

Il constitue un **point d'ancrage antichute permanent**, conçu pour assurer une sécurité optimale dans les environnements industriels exigeants.
Sa conception permet une **installation polyvalente**, aussi bien sur des structures métalliques que sur des potelets, tout en garantissant une **performance d'ancrage fiable et robuste**.
Adapté aux interventions simultanées, il peut sécuriser **jusqu'à deux opérateurs en même temps**. Réalisé en matériau **hautement résistant à la corrosion**, il offre une **durabilité maximale**, tandis que son design en œil assure un **point de connexion sûr et pratique**.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

L'ancrage PO permet de créer un point d'ancrage sur une structure suffisamment résistante (> 12 kN s'il est destiné à ne sécuriser qu'un seul opérateur / > 13 kN s'il est destiné à sécuriser deux opérateurs simultanément).
Il est testé pour arrêter la chute de deux opérateurs de 150 kg, masse incluant le poids des opérateurs équipés de leur matériel.
Dans ce cas de figure l'ancrage PO 150 kg répond à la norme EN795 type A / 2012, dispositif d'ancrage.

- Matière : inox AISI 316L (X2CrNiMol17-12-2)
- Poids : 178 g
- Peut être fixé sur une structure métallique de 10 mm d'épaisseur avec un écrou de 12 mm
- Peut-être vissé mécaniquement sur un potelet avec un trou taraudé de diamètre 12 mm et de profondeur minimum de 12 mm
- Livré avec une étiquette de traçabilité qui permet d'identifier et de contrôler annuellement ce point d'ancrage

NORMES APPLICABLES

- EN795-A
- TS16415 pour 2 opérateurs

PRODUITS STANDARDS

Code	Description	Poids	Dimensions
196428	Ancrage PO 150 kg	178 g	53 x 74 x 29 mm

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Description	Code EAN	Poids (incl. emballage)	Dimensions emballage
196428	Ancrage PO 150 kg	3600231964286	300 g	180 x 250 x 29 mm