ANTICHUTE MOBILE SUR SUPPORT D'ASSURAGE FLEXIBLE

TRACTEL
Fiche technique

Stopfor KSP 100 kg

APPLICATION

Le **Stopfor KSP 100 kg** est un antichute mobile coulissant conçu pour évoluer sur un support d'assurage flexible en drisse de diamètre 11 mm*. Sa mise en place sur la drisse est simple, rapide et intuitive.

Il coulisse facilement sur la drisse sans blocage intempestif. En cas de chute ou de changement brusque de position de l'utilisateur, le blocage est assuré directement par le corps de l'appareil, supprimant ainsi les risques de dysfonctionnement liés aux mécanismes de verrouillage traditionnels.



Le **Stopfor KSP 100 kg** est particulièrement compact, ergonomique et robuste, tout en garantissant un excellent confort d'utilisation.

Son système anti-retournement améliore la sécurité lors des déplacements sur le support d'assurage, tandis que sa fonction parking facilite les opérations de mise en place et de positionnement.

Sa conception ouvrante permet de réaliser les opérations d'installation et de maintenance facilement, sans avoir à démonter l'antichute. L'ouverture de l'appareil s'effectue simplement en retirant le connecteur de sécurité et en pivotant les flasques latéraux, pour une installation rapide et intuitive sur la corde.

Il constitue une solution idéale pour les travaux en hauteur nécessitant un équipement fiable, durable et simple d'utilisation.

**Les drisses compatibles sont renseignées dans la fiche technique T-2269*

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Utilisable à l'horizontale

- Matériaux : Flasques en aluminium anodisé / Axes en acier inoxydable
- 1 Connecteur acier M24 seul ou longe LS03 : 1 connecteur acier M10 + 1 longe polyester de 30 cm + 1 connecteur acier M41 ou M42
- Charge minimale à maximale d'utilisation (opérateur et équipement) : 50 à 100 kg.
- Conçu pour une utilisation avec une drisse en polyamide de diamètre 11 mm Tractel, vendue séparément
- Poids nu de l'antichute mobile sans connecteur : 220 g

	Drisse Ø 11 mm	Système anti-retournement	Fonction parking	Flasque en aluminium	Charge maximale utilisateur 150 kg	Utilisation verticale	Utilisation horizontale
Stopfor KSP 100 kg	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	OUI	OUI

Specifications are subject to change without notice. Copyright © 2026 Alimak Group. All rights reserved.




Flasque

Fonction parking

Connecteur M24

Drisse Ø 11 mm



Connecteur M10

+

Longe LS03 de 30 cm

+

Connecteur M42

NORMES APPLICABLES

- EN 353-2:2024

PRODUITS STANDARDS

Code	Description	Poids (g)
086162	STOPFOR KSP100-M24-100KG	415
079072	STOPFOR KSP100-LS03-M10M41-100KG	660
079082	STOPFOR KSP100-LS03-M10M42-100KG	585

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Description	Code EAN	Poids (g) (incl. emballage)	Dimensions emballage (mm)
086162	STOPFOR KSP-M24-100KG	3600230861623	555	120 x 170 x 90
079072	STOPFOR KSP-LS03-M10M41-100KG	3600230790725	800	120 x 170 x 90
079082	STOPFOR KSP-LS03-M10M42-100KG	3600230790824	730	120 x 170 x 90

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFO
info.tsas@alimakgroup.com

Specifications are subject to change without notice. Copyright © 2026 Alimak Group. All rights reserved.