LEVAC Safety

FABRIQUÉE EN FRANCE

LS - MOON

MIXTE

Née et fabriquée dans notre usine en Ardèche

Pointures : 36 au 47

CARACTÉRISTIQUES

Tige : microfibre et suède PU recyclé
Embout : composite
Doublure : mesh imper respirante
Semelle antiperforation : textile
Semelle de marche : caoutchouc
Première de propreté : PU SPONGEX
Tailles disponibles : du 36 au 47

LE PLUS PRODUIT

- **Chaussure durable dans le temps grâce au textile**
- **Embout très fin et léger**
- **Design moderne**

S3S SR FO

Second oeuvre, logistique et transport

CE
EN ISO 20345 : 2022
+ A1 : 2024



NORMES

Les chaussures de sécurité sont des équipements conçus pour protéger les pieds des travailleurs contre divers risques présents dans leur environnement professionnel.

LEVAC SAFETY propose deux différents types de chaussures professionnelles :

- Chaussures de sécurité : Conformes à la norme EN ISO 20345, elles disposent d'un embout résistant à un choc de 200 joules et offrent une protection accrue contre divers risques.

- Chaussures de travail : Répondant à la norme EN ISO 20347, elles ne possèdent pas d'embout de protection mais offrent d'autres caractéristiques de sécurité, comme des propriétés antidérapantes ou antistatiques.

Les chaussures de notre gamme sont conformes en grande partie à la norme ISO 20345 qui répond aux exigences minimales pour les chaussures de sécurité utilisées en milieu professionnel. Elle garantit une protection efficace contre les risques liés au travail, notamment les chocs, l'écrasement, la glisse et pour certains modèles également la perforation.

En février 2024, le Comité Européen de Normalisation (CEN) a publié les amendements A1 aux normes EN ISO 20344, EN ISO 20345, EN ISO 20346 et EN ISO 20347, qui encadrent les exigences relatives aux chaussures de sécurité.

Ces amendements visent à améliorer la sécurité et le confort des utilisateurs de chaussures de sécurité en harmonisant les exigences techniques et les méthodes d'essai. Les fabricants doivent se conformer à ces nouvelles exigences pour assurer la conformité de leurs produits aux normes européennes en vigueur.

Il est essentiel de choisir des chaussures adaptées aux risques spécifiques de chaque métier pour assurer une protection efficace. Pour cela il est important de savoir reconnaitre et comprendre les pictogrammes ci-dessous qui caractérisent le niveau de protection des chaussures et des exigeances additionnelles :

Semelle antiperforation.

Résistance à la perforation
Ø 4.5 mm de pointe large.

Résistance à la perforation
Ø 3 mm de pointe fine.

Chaussure antistatique.

Isolation contre la chaleur
sur la semelle extérieure.

Isolation contre le froid
sur la semelle extérieure.

Capacité d'absorption d'énergie
du talon.

Résistance des pare-pierres
à l'abrasion.

Résistance au glissement.

Résistante à l'infiltration et
à l'absorption de l'eau.

Semelle extérieure résistante
à la chaleur.

Semelle résistante aux
hydrocarbures.

Système grip pour échelle.