



Protection chimique

ALTO 258

Contact fréquent | port intermittent

La haute protection contre l'agression de détergents concentrés



**PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B**



1X1OX



TYPE B
KPS



KPS



EN 421



CATÉGORIE 3



DEXTERITÉ

EN ISO 21420:
5/5

0334

(AVANTAGES SPÉCIFIQUES)

Confort

- Confort et absorption de la transpiration grâce au flockage coton

Productivité

- Bonne prise en main des objets glissants grâce au relief antidérapant

Protection de la peau

- Bonne résistance à de nombreux acides dilués

(INDUSTRIES)

- Industrie mécanique
- Industrie chimique
- Aéronautique

(APPLICATIONS)

- Travail des matériaux composites (résines)
- Montage, assemblage de petites pièces non grasses
- Petits travaux de maintenance
- Travaux de manutention courante



Protection chimique

ALTO 258

Contact fréquent | port intermittent

(LÉGENDES)

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)					
1	X	1	0	X	P
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	Protection contre les chocs (optionnel)
					Résistance à la coupure selon ISO 13997
					Résistance à la perforation
					Résistance au déchirement
					Résistance à la coupure
					Résistance à l'abrasion

EN ISO 374-1



DANGERS CHIMIQUES

K: Soude caustique 40%
P: Peroxyde d'hydrogène 30%
S: Acide fluorhydrique 40%

TYPE B

EN 421



CONTAMINATION RADIOACTIVE

EN ISO 374-5



MICRO-ORGANISMES

Protection contre bactéries et champignons

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Flockée
Finition extérieure	Relief antidérapant
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Jaune
Longueur (cm)	32 cm
Epaisseur (mm)	0.6
Tailles Europe	6 7 8 9 10

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement

1 paire/sachet
10 paires/boîte
100 paires/carton

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/08/18/1640 Update01- 22/11/2023
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France