



Protection chimique



**PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A**



2120X



TYPE A
AKLMPT



EN ISO 374-5

CATÉGORIE 3

DEXTERITÉ



EN420:
5/5

0334

ALTO 260

Contact prolongé (voire immersion) | port intermittent

Un bon compromis entre dextérité et protection chimique pour un port longue durée

(AVANTAGES SPÉCIFIQUES)

Confort

- Confort et absorption de la transpiration grâce au flockage coton

Productivité

- Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant

Protection de la peau

- Bonne protection contre les produits chimiques

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

Protéger l'environnement

- Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

(INDUSTRIES)

- Industrie chimique
- Aéronautique
- Autres industries

(APPLICATIONS)

- Travail des matériaux composites (résines)
- Travaux de manutention courante
- Fabrication de résines et d'adhésifs
- Travail de résine
- Entretien en milieu humide



Protection chimique

ALTO 260

Contact prolongé (voire immersion) | port intermittent

(LÉGENDES)

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)					
2	1	2	0	X	P
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	Protection contre les chocs (optionnel)
					Résistance à la coupure selon ISO 13997
					Résistance à la perforation
					Résistance au déchirement
					Résistance à la coupure
					Résistance à l'abrasion

EN ISO 374-1



DANGERS CHIMIQUES

A: Méthanol
K: Soude caustique 40%
L: Acide sulfurique 96%
M: Acide nitrique 65%
P: Peroxyde d'hydrogène 30%
T: Formaldéhyde 37%

TYPE A



MICRO-ORGANISMES

Protection contre bactéries et champignons

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Flockée
Finition extérieure	Relief antidérapant, chlorinée
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Noir
Longueur (cm)	32 cm
Epaisseur (mm)	0.8
Tailles Europe	7 8 9 10 11
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	2.2E+12 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	3.6E+12 Ω

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement

1 paire/sachet
10 paires/sachet
50 paires/carton

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon la Directive 1999/45/CE du Parlement Européen et du Conseil.
- Ce produit ne contient pas de substances préoccupantes selon le règlement 1907/2006 du Parlement Européen et Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/08/18/1672
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France