



Protection en manutention



PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU B



2131B



X2XXXX

CATÉGORIE 2



DEXTERITÉ

EN ISO 21420:
5/5

JERSETTE 315

Support Textile

Protection supplémentaire et confortable pour le travail de longue durée dans des environnements agressifs

(AVANTAGES SPÉCIFIQUES)

Confort

- Confort et flexibilité
- Excellent confort grâce à la flexibilité élevée du latex naturel

Durabilité

- Très bonne résistance à la déchirure

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

Bénéfices additionnels

- Format d'emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques

(INDUSTRIES)

- Collectivités (Nettoyage)
- Aéronautique
- Industrie du Bâtiment (Maçons / Plâtriers)

(APPLICATIONS)

- Travail des matériaux composites (résines)
- Manipulation de détergents ménagers
- Manipulation de matériaux composites
- Préparation du mortier, cimentage, coulage



Protection en manutention

JERSETTE 315

Support Textile

(LÉGENDES)

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

2 1 3 1 B

0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
Protection contre les chocs (optionnel)					
Résistance à la coupure selon ISO 13997					
Résistance à la perforation					
Résistance au déchirement					
Résistance à la coupure					
Résistance à l'abrasion					

EN407



DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

X 2 X X X X

0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4
Résistance aux grosses projections de métal en fusion					
Petites projections de métal fondu					
Résistance à la chaleur radiante					
Résistance à la chaleur convective					
Résistance à la chaleur de contact					
Propagation de flamme					

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support Textile
Finition extérieure	Granitée
Caractéristique manchette	Bord festonné
Couleur	Bleu
Longueur (cm)	34 cm
Tailles Europe	7 8 9 10

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement

1 paire/sachet
5 paires/sachet
50 paires/carton

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/09/19/2814
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE