



Protection coupure

KRYTECH 395

Risque élevé - ISO D



Gant ultra-polyvalent qui combine plusieurs spectres de protection : coupure, étanchéité et chaleur de contact jusqu'à 100°C

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Protection coupure

- Résistance à la coupure optimale



Durabilité

- Endurance démontrée : toutes les performances ont été mesurées après 5 lavages



Productivité

- Préhension des objets humides et glissants en toute sécurité



Protection de la peau

- Parfaite étanchéité qui résiste aux agressions mécaniques



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B

PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU D

EN388



4X43D

EN ISO 374-1



TYPE B
JKOPT

EN ISO 374-5



EN407



X1XXXX

CATÉGORIE 3



0334

ISO 13997:

20,4 N

DEXTERITÉ

EN420:
0/5

INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Autres industries

APPLICATIONS

- Collecte et tri de déchets industriels et ménagers
- Coupe de feuillards
- Laminage, emboutissage, assemblage
- Tôleries



Protection coupure

KRYTECH 395

Risque élevé - ISO D

(LÉGENDES)

EN388		DANGERS MÉCANIQUES	
		NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)	
4	X	4	3 D
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
		Protection contre les chocs (optionnel)	
		Résistance à la coupure selon ISO 13997	
		Résistance à la perforation	
		Résistance au déchirement	
		Résistance à la coupure	
		Résistance à l'abrasion	

EN407		DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)	
		NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)	
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
		Résistance aux grosses projections de métal en fusion	
		Petites projections de métal fondu	
		Résistance à la chaleur radiante	
		Résistance à la chaleur convective	
		Résistance à la chaleur de contact	
		Propagation de flamme	

EN ISO 374-1		DANGERS CHIMIQUES	
		J: n-Heptane	
		K: Soude caustique 40%	
		O: Ammoniaque 25%	
		P: Peroxyde d'hydrogène 30%	
		T: Formaldéhyde 37%	
TYPE B			

EN ISO 374-5		MICRO-ORGANISMES	
		Protection contre bactéries et champignons	

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Supportée textile technologie Mapa
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Vert
Longueur (cm)	32 cm
Tailles Europe	8 9 10

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement	1 paire/sachet 12 paires/carton
------------------------	------------------------------------

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/03/19/0880
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France