



Protection coupure



PROTECTION CONTRE LA COUPURE  
NIVEAU D

EN388



4X43D

CATÉGORIE 2



ISO 13997:

18.6 N

DEXTERITÉ

EN420:  
5/5

# KRYTECH 586

Risque élevé - ISO D

Protection haute performance pour des manipulations fines en milieu peu salissant

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES

### Protection coupure

- Résistance à la coupure optimale

### Confort

- Excellent dextérité grâce à la finesse du gant
- Confort et souplesse

### Protection de la peau

- Contient des traces de DMF en conformité avec les valeurs limites d'exposition professionnelles

### Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

### Lavabilité

- Lavable jusqu'à 3 fois à 60°C, pour allonger la durée de vie d'un gant et réduire les coûts et les déchets

### Pratique

- Teinte du textile en bleu, qui permet d'identifier facilement le niveau de protection à la coupure
- Lavable jusqu'à 3 cycles (Selon les conditions de lavage et de séchage)

## INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Collectivités (Interventions Techniques)
- Industrie du Bâtiment (Couvreurs / Carreleurs / Vitriers)
- Industrie plastique

## APPLICATIONS

- Manipulation et pose de vitrages
- Retrait matière post injection
- Travaux de maintenance avec risque de coupure
- Montage de tôles fines
- Travaux de finition sur pièces tranchantes
- Manipulations de pièces métalliques



Protection coupure

KRYTECH 586

Risque élevé - ISO D

## ( LÉGENDES )

EN388	DANGERS MÉCANIQUES					
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)					
4	X	4	3	D		
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P	Protection contre les chocs (optionnel)
						Résistance à la coupure selon ISO 13997
						Résistance à la perforation
						Résistance au déchirement
						Résistance à la coupure
						Résistance à l'abrasion

## ( DÉTAILS PRODUIT )

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
Jauge	13
Finition extérieure	Dos aéré
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Gris Bleu
Longueur (cm)	24-30 cm
Tailles Europe	6 7 8 9 10 11
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.3E+11 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.5E+10 Ω

## ( DÉTAILS LOGISTIQUES )

Conditionnement	1 paire/sachet 12 paires/sachet 48 paires/carton
-----------------	--

## ( LÉGISLATION )

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/01/19/0209
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE