



Protection coupure



PROTECTION CONTRE LA COUPURE  
NIVEAU B



4X42B

CATÉGORIE 2  
CE

ISO 13997:  
9.5 N

DEXTERITÉ

EN ISO 21420:  
5/5



# KRYTECH 809

Risque faible - ISO B

Gants protection coupure B, avec renfort pince. Durabilité élevée combinée à une grande souplesse grâce au PEHD contenu dans le textile.

Compatible avec les écrans tactiles.

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES

### Confort

- Confort et souplesse
- Ergonomique, limite la fatigue de la main

### Durabilité

- Adaptés aux travaux longue durée : excellente résistance à l'abrasion
- Renforcement pince en nitrile, qui renforce la durabilité sur les zones les plus exposées

### Protection de la peau

- Contient des traces de DMF en conformité avec les valeurs limites d'exposition professionnelles
- Sans substances nocives: certifié OEKO-TEX® STANDARD 100

### Compatible écrans tactiles

- Peut être utilisé avec des dispositifs et écrans tactiles

### Lavabilité

- Lavable jusqu'à 5 fois à 40°C, pour allonger la durée de vie du gant et réduire les coûts et les déchets

### Protéger l'environnement

- Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques

## INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Aéronautique
- Industrie du Bâtiment (Charpentiers / Menuisiers)
- Industrie du Bâtiment (Couvreurs / Carreleurs / Vitriers)
- Industrie du Bâtiment (Chauffagistes / Plombiers / Sanitaires)
- Industrie du Bâtiment (Métalliers / Serruriers)
- Transport, logistique
- Papeterie
- Équipement industriel / Transformation du métal
- Electroménager

## APPLICATIONS

- Pose de structures en acier
- Assemblage
- Pose de carrelage, tuiles, châssis ou tôles en zinc
- Manipulation de pièces métalliques
- Montage de précision
- Maintenance mécanique
- Maintenance
- Manipulation de marchandises sur des quais de chargement, docks, entrepôts, etc.
- Manipulation de carton, papier
- Manutentions de marchandises sur plateformes, quais, tarmac...



Protection coupure

# KRYTECH 809

Risque faible - ISO B

## ( LÉGENDES )

EN388	DANGERS MÉCANIQUES					
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)					
<b>4</b>	<b>X</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>B</b>		
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P	Protection contre les chocs (optionnel)
Résistance à la perforation				Résistance à la coupure selon ISO 13997		
Résistance au déchirement						
Résistance à la coupure						
Résistance à l'abrasion						

## ( DÉTAILS PRODUIT )

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
Jauge	13
Finition extérieure	Dos aéré
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir
Longueur (cm)	21-27 cm
Tailles Europe	5 6 7 8 9 10 11

## ( DÉTAILS LOGISTIQUES )

Conditionnement	1 paire/sachet 12 paires/sachet 48 paires/carton
-----------------	--

## ( LÉGISLATION )

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/01/22/0144
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE