



Usage unique

SOLO 999

Nitrile | Chlorinée



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B

EN ISO 374-1



TYPE B
JKT

EN ISO 374-5



VIRUS

CATÉGORIE 3



0334

DEXTERITÉ

EN ISO 21420:
5/5

Excellent résistance mécanique, idéal en environnement huileux

(AVANTAGES SPÉCIFIQUES)

Confort

- Précision des gestes grâce à la finesse.

Protection de la peau

- Recommandé aux personnes sensibilisées aux protéines du latex naturel

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

Pratique

- Facilité d'utilisation : gantage et dégantage aisés.

(INDUSTRIES)

- Industrie mécanique/automobile
- Laboratoire
- Aéronautique

(APPLICATIONS)

- Travail des matériaux composites (résines)
- Fabrication de médicaments
- Préparation pharmaceutique
- Recherche, analyse, manipulation de pièces de précision
- Assemblage de petites pièces huileuses



Usage unique

SOLO 999

Nitrile | Chlorinée

(LÉGENDES)

EN ISO 374-1



TYPE B

EN ISO 374-5



VIRUS

DANGERS CHIMIQUES

J: n-Heptane
K: Soude caustique 40%
T: Formaldéhyde 37%

MICRO-ORGANISMES

Protection contre bactéries, champignons et virus

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Chlorinée
Finition extérieure	Granitée
Couleur	Blanc
Longueur (cm)	29 cm
Epaisseur (mm)	0.1
Tailles Europe	6 7 8 9
AQL étancheité	1.5
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.2E+11 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.2E+9 Ω

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement

100 gants/boîte

1000 gants/carton

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/11/23/1886
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France