



Protection chimique

TELSOL 351

Contact fréquent | port continu



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A



4121X



TYPE A
KLMNPT



CATÉGORIE 3

DEXTERITÉ



EN ISO 21420:
5/5

0334

Confort, souplesse et protection mécanique avec risques chimiques faibles

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Protection thermique

- Confort exceptionnel et bonne résistance au froid grâce au tricot coton sans couture

Durabilité

- Excellent résistance aux huiles, graisses et hydrocarbures

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

INDUSTRIES

- Industrie mécanique
- Autres industries

APPLICATIONS

- Travaux de maintenance en environnement humide (eau, huiles, graisses, hydrocarbures)
- Entretien en milieu humide
- Industrie pharmaceutique : maintenance et nettoyage



Protection chimique

TELSOL 351

Contact fréquent | port continu

(LÉGENDES)

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

4 1 2 1 X

0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Protection contre les chocs (optionnel)
					Résistance à la coupure selon ISO 13997
					Résistance à la perforation
					Résistance au déchirement
					Résistance à la coupure
					Résistance à l'abrasion

EN ISO 374-1



DANGERS CHIMIQUES

K: Soude caustique 40%
L: Acide sulfurique 96%
M: Acide nitrique 65%
N: Acide Acétique 99%
P: Peroxyde d'hydrogène 30%
T: Formaldéhyde 37%

TYPE A

EN ISO 374-5



MICRO-ORGANISMES

Protection contre bactéries et champignons

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support Textile
Finition extérieure	Granitée
Caractéristique manchette	Bord festonné
Couleur	Bleu
Longueur (cm)	30 cm
Epaisseur (mm)	1.35
Tailles Europe	8 9 10
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.1E+9 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.8E+9 Ω

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement

12 paires/sachet

72 paires/carton

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/10/18/2082
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France