



Protection chimique

# TELSOL 369

Contact fréquent | port continu

## Gant 100% PVC Haute visibilité



**PROTECTION CHIMIQUE  
TYPE B**



3131X



TYPE B  
KPT



CATÉGORIE 3

0334

DEXTERITÉ

EN ISO 21420:  
5/5

### ( AVANTAGES SPÉCIFIQUES )

#### Confort

- Support tricoté sans couture pour un confort optimal

#### Durabilité

- Excellent résistance aux graisses

#### Productivité

- Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant

#### Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces et défauts sur la tôle et le verre

### ( INDUSTRIES )

- Industrie chimique
- Pétrochimie
- Autres industries
- Génie civil

### ( APPLICATIONS )

- Maintenance des voiries
- Manipulation et transports de fûts de produits chimiques
- Travaux de maintenance et manutention



Protection chimique

# TELSOL 369

Contact fréquent | port continu

## ( LÉGENDES )

EN388



### DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)					
3	1	3	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Protection contre les chocs (optionnel)
					Résistance à la coupure selon ISO 13997
					Résistance à la perforation
					Résistance au déchirement
					Résistance à la coupure
					Résistance à l'abrasion

EN ISO 374-1



### DANGERS CHIMIQUES

K: Soude caustique 40%  
P: Peroxyde d'hydrogène 30%  
T: Formaldéhyde 37%

TYPE B

## ( DÉTAILS PRODUIT )

Finition intérieure	Support Textile
Finition extérieure	Granitée
Couleur	Orange
Longueur (cm)	35 cm
Epaisseur (mm)	1,2
Tailles Europe	9 10
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	5.6E+8 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	4.5E+10 Ω

## ( DÉTAILS LOGISTIQUES )

Conditionnement

1 paire/sachet  
5 paires/boîte  
50 paires/carton

## ( LÉGISLATION )

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/03/22/0411
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France