



Protection thermique

TEMPICE 700

Température jusqu'à -10°C | Milieux aqueux

Durabilité renforcée pour repousser les limites du froid



**GRIP & PROOF
TECHNOLOGY**

EN388



3222X

EN 511:2006



02X



CATÉGORIE 2

DEXTERITÉ



EN420:
5/5

Décret
ministériel italien
21/03/73

(AVANTAGES SPÉCIFIQUES)

Confort

- Restez au sec quand vous travaillez en environnement humide

Durabilité

- Enduction 5 fois plus durable que celle des standards du marché.

Productivité

- Excellent grip lors de manipulations de pièces humides qui réduit la fatigue musculaire et augmente votre productivité.
- L'enduction Grip & Proof assure une excellente préhension en environnement huileux. Elle réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité.

Protection de la peau

- Sans substances nocives: sans DMF

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

Lavabilité

- Lavable jusqu'à 5 fois à 60°C, pour allonger la durée de vie du gant et réduire les coûts et les déchets

(INDUSTRIES)

- Collectivités (Restauration Collective)
- Collectivités (Voiries)
- Collectivités (Entretien des Espaces Verts)
- Collectivités (Collecte et Traitement des Déchets)
- Autres industries
- Transport, logistique

(APPLICATIONS)

- Entretien des voiries
- Travaux en jardin public
- Collecte des déchets
- Manutention de matériaux de construction dans le BTP
- Maintenance en environnements humides ou froids
- Préparation de commandes



Protection thermique

TEMPICE 700

Température jusqu'à -10°C | Milieux aqueux

(LÉGENDES)

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

3	2	2	2	X	P
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	Protection contre les chocs (optionnel)
					Résistance à la coupure selon ISO 13997
					Résistance à la perforation
					Résistance au déchirement
					Résistance à la coupure
					Résistance à l'abrasion

EN 511:2006



DANGER DU FROID

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

0	2	X
0-4	0-4	0/1
		Perméabilité à l'eau
		Résistance au froid de contact



CONTACT ALIMENTAIRE

Décret ministériel italien 21/03/73

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Tricot protection thermique
Jauge	10
Finition extérieure	Grip antidérapant
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir Bleu
Tailles Europe	7 8 9 10
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	7.6E+9 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	3.5E+11 Ω

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement

1 paire/sachet
12 paires/sachet
72 paires/carton

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- This product is in compliance with the regulation 1935/2004/EC of the European parliament and the council on materials and articles intended to come into contact with food
- Attestations UE de type: 0075/014/162/08/18/1671
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE