



Protection thermique

TEMPICE 780

Température jusqu'à -10°C | Milieux aqueux



**PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B**



EN388



EN ISO 374-1
3221X
TYPE B
KPT



EN ISO 374-5
CATÉGORIE 3
DEXTERITÉ
EN ISO 21420:
5/5



EN 511:2006

121



0334

Gant 100% PVC Haute visibilité

(AVANTAGES SPÉCIFIQUES)

(Protection thermique)

- PVC spécialement conçu pour une utilisation par grand froid (-10 ° C) tout en préservant la souplesse du gant

(Durabilité)

- Excellent résistance aux huiles, graisses et hydrocarbures

(Qualité garantie)

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

(INDUSTRIES)

- Autres industries
- Transport, logistique
- Travaux de la mer et de la pêche

(APPLICATIONS)

- Maintenance et interventions en chambres froides
- Manutention de produits frais
- Manipulation des liquides à basse température (eau, huile, hydrocarbures, etc)



Protection thermique

TEMPICE 780

Température jusqu'à -10°C | Milieux aqueux

(LÉGENDES)

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

| 3 | 2 | 2 | 1 | X | |
|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | A-F | P |
| | | | | | Protection contre les chocs (optionnel) |
| | | | | | Résistance à la coupure selon ISO 13997 |
| | | | | | Résistance à la perforation |
| | | | | | Résistance au déchirement |
| | | | | | Résistance à la coupure |
| | | | | | Résistance à l'abrasion |

EN 511:2006



DANGER DU FROID

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

| 1 | 2 | 1 | |
|----------|----------|----------|--------------------------------|
| 0-4 | 0-4 | 0/1 | |
| | | | Perméabilité à l'eau |
| | | | Résistance au froid de contact |
| | | | Résistance au froid convectif |

EN ISO 374-1



DANGERS CHIMIQUES

K: Soude caustique 40%
P: Peroxyde d'hydrogène 30%
T: Formaldéhyde 37%

TYPE B

EN ISO 374-5



MICRO-ORGANISMES

Protection contre bactéries et champignons

(DÉTAILS PRODUIT)

| | |
|--|---|
| Finition intérieure | Support jersey doublé d'une fourrure lainée |
| Finition extérieure | Granitée |
| Couleur | Orange |
| Longueur (cm) | 30 cm |
| Tailles Europe | 9 10 |
| Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative) | 1.7E+9 Ω |
| Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative) | 1.7E+11 Ω |

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement

1 paire/sachet
48 paires/carton

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/04/22/0794
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France