



Protection en manutention

TITAN 328



Souplesse et préhension pour les travaux de manutention courante

(AVANTAGES SPÉCIFIQUES)

Confort

- Excellent confort du support textile (tricot sans couture)
- Excellente durée de vie : bonne résistance à l'abrasion

Productivité

- Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant

Protection de la peau

- Sans substances nocives: sans DMF

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

(INDUSTRIES)

- Collectivités (Voiries)
- Collectivités (Entretien des Espaces Verts)
- Industrie du Bâtiment (Maçons / Plâtriers)
- Autres industries
- Environnement

(APPLICATIONS)

- Collecte des déchets ménagers
- Entretien des jardins publics
- Manutention de matériaux pour utilisation lors de travaux de voiries
- Travaux en jardin public
- Expédition et réception de marchandises
- Manipulation de briques / parpaings
- Plâtrage



CATÉGORIE 2

DEXTERITÉ

EN ISO 21420:
5/5



Protection en manutention

TITAN 328

(LÉGENDES)

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

2 **1** **4** **2** **X**

0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
Protection contre les chocs (optionnel)					
Résistance à la coupure selon ISO 13997					
Résistance à la perforation					
Résistance au déchirement					
Résistance à la coupure					
Résistance à l'abrasion					

EN407



DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

X **2** **X** **X** **X** **X**

0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4
Résistance aux grosses projections de métal en fusion					
Petites projections de métal fondu					
Résistance à la chaleur radiante					
Résistance à la chaleur convective					
Résistance à la chaleur de contact					
Propagation de flamme					

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support Textile
Jauge	10
Finition extérieure	Grip renforcé
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Jaune Orange
Tailles Europe	8 9 10

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement

1 paire/sachet
12 paires/boîte
96 paires/carton

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/12/18/2944
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE