



Protection en manutention

TITAN 383



EN388

3111X

CATÉGORIE 2

DEXTERITÉ
EN420:
5/5

Une protection adaptée à toutes les opérations de manutention légère

(AVANTAGES SPÉCIFIQUES)

Confort

- Excellent confort du support textile (pas de couture au niveau de la surface de travail)

Durabilité

- Durée de vie prolongée : bonne résistance à l'abrasion

Protection de la peau

- Protection contre l'humidité et les projections d'huile et de graisse
- Sans substances nocives: sans DMF

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

(INDUSTRIES)

- Industrie mécanique/automobile
- Autres industries

(APPLICATIONS)

- Fabrication de petit matériel électrique
- Conditionnement
- Travaux de ponçage
- Travail du bois
- Manipulation de pièces mécaniques huilées
- Mécanique de précision



Protection en manutention

TITAN 383

(LÉGENDES)

EN388	DANGERS MÉCANIQUES				
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)				
3	1	1	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
Résistance à l'abrasion	Résistance à la coupe	Résistance au déchirement	Résistance à la perforation	Résistance à la coupure selon ISO 13997	Protection contre les chocs (optionnel)

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support Textile
Finition extérieure	Lisse
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Jaune
Tailles Europe	7 8 9 10
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.4E+10 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	3.0E+9 Ω

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement	10 paires/sachet 100 paires/carton
-----------------	---------------------------------------

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/07/18/1374 -Ext 01/07/17
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE