



Protection en manutention

ULTRANE 664



EN388
4X11A



DEXTERITÉ
EN ISO 21420:
5/5



CATÉGORIE 2
ISO 13997:
4.0 N

Gant de manutention éco-conçu en fibres recyclées offrant une grande dextérité et un grand confort

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Confort

- Confort: souplesse et flexibilité, dextérité en bout de doigts

Durabilité

- Excellente durabilité

Protection de la peau

- Sans substances nocives : certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, sans DMF

Compatible écrans tactiles

- Compatible avec les écrans et dispositifs tactiles.

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

Lavabilité

- Lavable 1 fois à 40°C

Bénéfices additionnels

- Emballage cartonnée avec languette de suspension : utilisable pour des présentoirs

Protéger l'environnement

- Une paire de gant = Une bouteille plastique de 50cl
- Fibres recyclées dans le gant: 20 %
- Fibres recyclées dans le liner: 39 %
- Emballage cartonnée
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 70 %

INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Collectivités (Entretien des Espaces Verts)
- Aéronautique
- Transport, logistique
- Maintenance industrielle

APPLICATIONS

- Maintenance
- Travaux de précision
- Travaux en jardin public
- Manutentions de marchandises sur plateformes, quais, tarmac...
- Préparation de commandes
- Assemblage de petites pièces
- Assemblage automobile
- Contrôle qualité



Protection en manutention

ULTRANE 664

(LÉGENDES)

| | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|---|---|
| EN388 | DANGERS MÉCANIQUES | | | | |
| | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ) | | | | |
| 4 | X | 1 | 1 | A | |
| 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | A-F | P |
| Résistance à l'abrasion | Résistance à la coupure | Résistance au déchirement | Résistance à la perforation | Résistance à la coupure selon ISO 13997 | Protection contre les chocs (optionnel) |

(DÉTAILS PRODUIT)

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Finition intérieure | Support tricoté sans couture |
| Jauge | 15 |
| Finition extérieure | Dos aéré |
| Caractéristique manchette | Poignet tricot |
| Couleur | Vert |
| Tailles Europe | 6 7 8 9 10 11 |

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

| | |
|-----------------|---|
| Conditionnement | 1 paire/Cavalier carton 48 paires/carton |
|-----------------|---|

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/09/23/1516
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE