



Protection chimique

ULTRANEO 341

Contact fréquent | port continu

Le confort au service de la protection chimique standard



**PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A**



2121X



TYPE A
ACLMNS



CATÉGORIE 3
DEXTERITÉ
EN ISO 21420:
5/5



X1XXXX



0334

(AVANTAGES SPÉCIFIQUES)

Confort

- Adapté au port longue durée ; confort du support textile intérieur

Durabilité

- Durée de vie supérieure pour les travaux lourds : bonne résistance mécanique

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

Bénéfices additionnels

- Protection de l'avant-bras : gant longue manchette

Protéger l'environnement

- Optimisation des emballages en plastique
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

(INDUSTRIES)

- Industrie mécanique/automobile
- Industrie chimique
- Autres industries

(APPLICATIONS)

- Traitement chimique des métaux
- Manipulations et transports de produits chimiques
- Nettoyage industriel, travaux de maintenance
- Traitements du bois
- Fabrication de batteries, de pompes et de compresseurs



Protection chimique

ULTRANEO 341

Contact fréquent | port continu

(LÉGENDES)

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)					
2	1	2	1	X	P
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	Protection contre les chocs (optionnel)
					Résistance à la coupure selon ISO 13997
					Résistance à la perforation
					Résistance au déchirement
					Résistance à la coupure
					Résistance à l'abrasion

EN407



DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)					
X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4
					Résistance aux grosses projections de métal en fusion
					Petites projections de métal fondu
					Résistance à la chaleur radiante
					Résistance à la chaleur convective
					Résistance à la chaleur de contact
					Propagation de flamme

EN ISO 374-1



DANGERS CHIMIQUES

- A: Méthanol
- C: Acétonitrile
- L: Acide sulfurique 96%
- M: Acide nitrique 65%
- N: Acide Acétique 99%
- S: Acide fluorhydrique 40%

TYPE A



EN ISO 374-5

MICRO-ORGANISMES

Protection contre bactéries et champignons

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support Textile
Finition extérieure	Lisse
Caractéristique manchette	Bord festonné
Couleur	Noir
Longueur (cm)	38 cm
Epaisseur (mm)	1.45
Tailles Europe	8 9 10 11

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement	5 paires/sachet 50 paires/carton
-----------------	-------------------------------------

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/12/18/2994
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France