



Protection chimique

ULTRANEO 382

Contact fréquent | port ultra-confort



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A



2121X



TYPE A
ALMNST



EN ISO 374-5



EN407



CATÉGORIE 3



DEXTERITÉ

(AVANTAGES SPÉCIFIQUES)

Protection thermique

- Confort de la main et isolation thermique.

Confort

- Excellent souplesse grâce au procédé multicouches unique Mapa Professional

Productivité

- Revêtement antidérapant pour une meilleure préhension des objets humides

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

Bénéfices additionnels

- Disponible en emballage pour distributeur automatique

Protéger l'environnement

- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

(INDUSTRIES)

- Industrie mécanique/automobile
- Industrie chimique
- Autres industries

(APPLICATIONS)

- Mélangeage de produits chimiques
- Manipulation de fûts de produits chimiques
- Manipulation de vannes
- Tests en laboratoire
- Maintenance de machines
- Montage de pièces de moteur
- Traitements de surface



Protection chimique

ULTRANEO 382

Contact fréquent | port ultra-confort

(LÉGENDES)

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

2 1 2 1 X

0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Protection contre les chocs (optionnel)
					Résistance à la coupure selon ISO 13997
					Résistance à la perforation
					Résistance au déchirement
					Résistance à la coupure
					Résistance à l'abrasion

EN407



DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)

X 1 X X X X

0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4
					Résistance aux grosses projections de métal en fusion
					Petites projections de métal fondu
					Résistance à la chaleur radiante
					Résistance à la chaleur convective
					Résistance à la chaleur de contact
					Propagation de flamme

EN ISO 374-1



DANGERS CHIMIQUES

A: Méthanol
L: Acide sulfurique 96%
M: Acide nitrique 65%
N: Acide Acétique 99%
S: Acide fluorhydrique 40%
T: Formaldéhyde 37%

TYPE A

EN ISO 374-5



MICRO-ORGANISMES

Protection contre bactéries et champignons

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Supportée textile technologie Mapa
Finition extérieure	Relief antidérapant
Caractéristique manchette	Bord festonné
Couleur	Bleu
Longueur (cm)	36 cm
Epaisseur (mm)	0.95
Tailles Europe	6 7 8 9 10
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.5E+11 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	5.2E+10 Ω

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement

12 paires/sachet

72 paires/carton

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/08/18/1646
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France