



Protection chimique

# VITAL 540

La très longue durée résistante aux huiles et aux graisses



PROTECTION CHIMIQUE  
TYPE B

## ( AVANTAGES SPÉCIFIQUES )

### Confort

- Excellente dextérité grâce à la flexibilité du latex naturel

### Qualité garantie

- Finition intérieure lisse qui assure une plus grande protection pour les produits manipulés.
- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

## ( INDUSTRIES )

- Industrie agro-alimentaire
- Collectivités (Nettoyage)

## ( APPLICATIONS )

- Travaux de préparation et de conditionnement
- Travaux courants de nettoyage



DEXTERITÉ  
EN420:  
5/5



Protection chimique

# VITAL 540

## ( LÉGENDES )

EN388



### DANGERS MÉCANIQUES

| NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ) |     |     |     |     |   |
|--|-----|-----|-----|-----|---|
| 0                                      | 0   | 1   | 0   | X   |   |
| 0-4                                    | 0-5 | 0-4 | 0-4 | A-F | P                                       |
|  |     |     |     |     | Protection contre les chocs (optionnel) |
|  |     |     |     |     | Résistance à la coupure selon ISO 13997 |
|  |     |     |     |     | Résistance à la perforation             |
|  |     |     |     |     | Résistance au déchirement               |
|  |     |     |     |     | Résistance à la coupure                 |
|  |     |     |     |     | Résistance à l'abrasion                 |

EN ISO 374-1



### DANGERS CHIMIQUES

K: Soude caustique 40%  
P: Peroxyde d'hydrogène 30%  
T: Formaldéhyde 37%

TYPE B

EN 421



### CONTAMINATION RADIOACTIVE

EN ISO 374-5



### MICRO-ORGANISMES

Protection contre bactéries et champignons

## ( DÉTAILS PRODUIT )

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Finition intérieure       | Poudrée           |
| Finition extérieure       | Grip antidérapant |
| Caractéristique manchette | Manchette droite  |
| Couleur                   | Beige             |
| Longueur (cm)             | 31 cm             |
| Epaisseur (mm)            | 0.4               |
| Tailles Europe            | 8 9 10            |

## ( DÉTAILS LOGISTIQUES )

### Conditionnement

1 paire/sachet  
10 paires/sachet  
100 paires/carton

## ( LÉGISLATION )

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/08/18/1655
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France