



Protection coupure

KRYTECH 538

Risque élevé - ISO D

Une protection ultra confortable et ultra pratique.



PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU D

EN388



3X4XD

CATÉGORIE 2



ISO 13997:

20 N



AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Confort

- Une zone de pouce ultra mince : pour un meilleur confort, une sécurité accrue tout en gardant une bonne dextérité, avec une bande auto agrippant ajustable pour encore plus de sécurité

Protection de la peau

- Sans substances nocives: certifié OEKO-TEX® STANDARD 100

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

Lavabilité

- Lavable jusqu'à 5 fois à 60°C, pour allonger la durée de vie de la manchette et réduire les coûts et les déchets

Bénéfices additionnels

- Disponible en emballage pour distributeur automatique

INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Industrie mécanique
- Autres industries
- Industrie du verre

APPLICATIONS

- Montage de tôles fines
- Manipulation de tôles
- Travaux d'assemblage de pièces métalliques



Protection coupure

KRYTECH 538

Risque élevé - ISO D

(LÉGENDES)

EN388	DANGERS MÉCANIQUES					
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)					
3	X	4	X	D		
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P	Protection contre les chocs (optionnel)
Résistance à la coupure	Résistance à l'abrasion	Résistance à la perforation	Résistance au déchirement	Résistance à la coupure selon ISO 13997		

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
Jauge	13
Couleur	Gris
Longueur (cm)	60 cm
Largeur (cm)	15
Tailles Europe	Taille unique

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement	6 paires/sachet 48 paires/carton
-----------------	-------------------------------------

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/08/18/1705 Update 01-05/07/2023
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE