



EXTREME BÉTON



LASER

EXTREME BÉTON, CONÇU AVEC LA TECHNOLOGIE I-HD™, APORTE DES AVANTAGES EXCEPTIONNELS AUX UTILISATEURS :

- Une vitesse de coupe 20 % supérieure à la version précédente.
- Une augmentation de la durée de vie de 20% grâce à une distribution homogène et une meilleure rétention des grains de diamant dans le segment.
- Faible niveau de vibrations, meilleure qualité de coupe et confort extrême.
- **60% plus résistant** pour une sécurité exceptionnelle grâce au procédé i-HD™, garantie à 100% contre la perte de segment.
- **Application:** pour béton et béton renforcé, sur meuleuses d'angle, scies de maçon, scies à sol (jusqu'à plus de 90HP).



MACHINES	Ø (mm)	ALÉSAGE (mm)	SEGMENT H/E (mm)	RÉFÉRENCE	EAN 13
	125	22,23	12/2,2	70184630302	5450248414209
	230	22,33	15	70184647723	5450248569299
	230	22,23	15/3,0	70184647720	5450248569206
	300	20	15/3,0	70184647787	5450248570745
	300	25,4	15/3,0	70184647788	5450248570752
	350	20	15/3,2	70184647789	5450248570769
	350	25,4	15/3,2	70184647790	5450248570776
	400	20	15/3,2	70184693353	5450248572657
	400	25,4	15/3,2	70184693354	5450248572664
	450	25,4	15/3,8	70184601689*	5450248709619
	500	25,4	15/3,8	70184601690*	5450248709626
	600	25,4	15/4,4	70184601691*	5450248709633
	700	25,4	15/4,4	70184601692*	5450248709640
	800	25,4	15/4,4	70184601693*	5450248709657

NOM	MACHINE	PUISSANCE	Ø (mm)	ALÉSAGE (mm)	SEGMENT H/E (mm)	RÉFÉRENCE	EAN 13
Béton 10		20 - 30CV	500	25,4	15/3,8	70184601696*	5450248709701
		20 - 30CV	600	25,4	15/4,4	70184601735*	5450248710691
		20 - 30CV	700	25,4	15/4,4	70184601999*	5450248717898
Béton 20		35 - 54CV	450	25,4	15/3,8	70184694711*	5450248692898
		35 - 54CV	500	25,4	15/3,8	70184694712*	5450248692904
		35 - 54CV	600	25,4	15/4,4	70184694212*	5450248594475
		35 - 54CV	700	25,4	15/4,4	70184694733*	5450248693093
		35 - 54CV	800	25,4	15/4,4	70184694735*	5450248693116
		35 - 54CV	900	25,4	15/4,4	70184601694*	5450248709664

* Disponibilité sur demande

