



NOUVEAUTÉ

PRO BETON SOFT II



LASER

- Lame soudée au laser avec des segments de 12 mm de haut offrant une longue durée de vie et des performances de découpe sur le béton
- Spécialement conçu pour une utilisation sur les scies à sol et les découpeuses thermiques
- Indicateur de profondeur de coupe (jusqu'à Ø 450)
- Indication du sens de rotation

MACHINES	Ø (mm)	ALÉSAGE (mm)	SEGMENT H/E (mm)	RÉFÉRENCE	EAN 13
	300	20	12/2,8	70184631807	5450248815334
	300	25,4	12/2,8	70184631808	5450248815341
	350	20	12/2,8	70184631809	5450248815358
	350	25,4	12/2,8	70184631590	5450248815303
	400	20	12/3,2	70184631810	5450248815365
	400	25,4	12/3,2	70184631591	5450248815310
	450	25,4	12/3,2	70184631602	5450248815327
	500	25,4	12/3,8	70184632393	5450248815372
	600	25,4	12/4,4	70184632394	5450248815389
	700	25,4	12/4	70184633217	5450248835295



CLASSIC BÉTON TURBO



LASER

- Disque soudé au laser.
- Solution économique.
- Pour une coupe à sec ou à eau.
- Segments striés.

MACHINES	Ø (mm)	ALÉSAGE (mm)	SEGMENT H/E (mm)	RÉFÉRENCE	EAN 13
	125	22,23	10/2,4	70184694466	5450248688006
	230	22,23	10/2,6	70184694467	5450248688013
	300	20	10/3,2	70184694468	5450248688020
	300	20	10/2,8	70184626869	5450248353621
	300	25,4	10/3,2	70184602486	5450248730606
	300	25,4	10/2,8	70184626870	5450248353638
	350	20	10/3,2	70184694469	5450248688037
	350	20	10/2,8	70184626871	5450248353645
	350	25,4	10/2,8	70184626872	5450248353652
	350	25,4	10/3,2	70184694470	5450248688044
	400	20	10/3,2	70184601392	5450248707493
	400	25,4	10/3,2	70184626873	5450248353669
	400	25,4	10/3,2	70184694471	5450248688051
	450	25,4	10/3,2	70184626874	5450248353676
	500	25,4	10/3,4	70184694416	5450248687429
	600	25,4	10/3,6	70184694417	5450248687436

