

EXTREME UNIVERSAL TURBO



PERFORMANCES ET DESIGN

Le disque Extrême universal coupe rapidement tous les matériaux de construction moyen à durs.

- Segments diamantés de 12 mm de haut offrant une très bonne durée de vie.
- Des segments plongeants en forme de flèche permettent une protection du centre acier et indiquent le sens de rotation.
- Le centre acier ventilé favorise le refroidissement pour une meilleure rigidité en coupe.
- La jante crénelée avec spécification haut de gamme offre confort de coupe, facilité d'utilisation. Elle permet une grande qualité de finition sur une large gamme de matériaux.
- Idéal pour une utilisation sur une large gamme de matériaux de construction d'une moyenne à forte dureté : parpaing, granit, pierres naturelles, carreaux durs.



MACHINES	Ø (mm)	ALÉSAGE (mm)	SEGMENT H/E (mm)	RÉFÉRENCE	EAN 13
	115	22,23	12/1,8	70184623598	5450248236863
	125	22,23	12/2,0	70184623599	5450248330868
	230	22,23	12/2,8	70184623180	5450248234692
	300	20	12/2,8	70184611230	5450248174042
	300	25,4	12/2,8	70184611236	5450248174417
	350	20	12/3,2	70184611427	5450248183907
	350	25,4	12/3,2	70184611561	5450248186960
	230	70/22,23 + Flasque	12/2,8	70184623448	5450248329336



AVANTAGES PRODUIT



HAUTEUR SEGMENTÉE DE 12mm AVEC PROTECTION DU CENTRE ACIER



SENS DE ROTATION

QUICK FIX



Ce système permet d'utiliser en toute sécurité un disque d'alesage 22,23mm ou un disque d'alesage 25,4mm sur une machine d'axe 20mm. Le Quickfix permettant d'utiliser un disque d'alesage 25,4mm sur une machine d'axe 22,23mm est également disponible.

L'ajustement est immédiat et respecte la norme de sécurité EN13236.

MACHINES	ALÉSAGE DU DISQUE (mm)	ALÉSAGE DE LA MACHINE (mm)	RÉFÉRENCE	EAN 13
	25,4	22,23	70184623894	5450248236528
	25,4/22,23	20	70184622589	5450248233176

