PRO GRANIT TURBO

- Les segments de 12mm procurent une longue durée de vie, la conception des segments de type 'turbo' accélèrent la vitesse de coupe et réduisent la friction. Une coupe rapide sur une large gamme de matériaux, spécialement conçu pour le granit et les pierres dures.
- Très bon rapport qualité/prix.
- Pour une utilisation sur granit, briques, pavés, ardoise et dalles de béton.

MACHINES	Ø (mm)	ALÉSAGE (mm)	SEGMENT H/E (mm)	RÉFÉRENCE	EAN 13
	115	22,23	12/2,2	70184626525	5450248350859
	125	22,23	12/2,2	70184626526	5450248350866
	180	22,23	12/2,4	70184626527	5450248350873
	230	22,23	12/2,6	70184626528	5450248350996
	230	70/22,23 + Flasque	12/2,6	70184629653*	5450248405436
	300	20	12/3,2	70184626530	5450248351016
	300	25,4	12/3,2	70184626529	5450248351009
	350	20	12/3,2	70184626531	5450248351023
	350	25,4	12/3,2	70184626532	5450248351047
	400	25,4	12/3,2	70184626533	5450248351054

** Pour coupe en ras-de-mur.*



PRO GRANIT

- Bon rapport qualité prix.
- Utilisation sur granit, marbre, pierres naturelles et pour une utilisation sur scies de maçon.

MACHINES	Ø (mm)	ALÉSAGE (mm)	SEGMENT H/E (mm)	RÉFÉRENCE	EAN 13
	350	25,4	12/2,8	70184608405	5450248772415
	400	25,4	12/2,8	70184608406	5450248772422
	450	25,4	12/3,2	70184608407	5450248772439
	500	25,4	7/3,2	70184610437	5450248230755
	600	25,4	7/4,4	70184610438*	5450248230748

* Disponibilité sur demande



PRO MARMO

- Bon rapport qualité/ prix.
- Utilisation sur granit, marbre et pierres naturelles.
- Pour une utilisation sur meuleuse d'angle, scies à sol et scies de maçon.
- Les procédés de fabrication permettent une coupe en douceur même sur des matériaux durs.
- Disques électrodéposés.
- Les inserts de protection du centre acier évitent les épaufrures pour assurer une meilleure qualité de coupe.
- Pour une coupe rapide et en douceur du marbre et des pierres naturelles, des plastiques, des matériaux composites et des résines renforcées à la fibre de verre.

MACHINES	Ø (mm)	ALÉSAGE (mm)	SEGMENT H/E (mm)	RÉFÉRENCE	EAN 13
	50	6	2,4	70184629965	5450248408567
	115	22,23	2,4	70184626663	5450248351498
	125	22,23	2,4	70184626666	5450248351528
	230	22,23	2,8	70184626668	5450248351542
	300	25,4	2,9	70184620243*	5450248298533
	350	25,4	2,9	70184620244	5450248298557

* Disponibilité sur demande

