

DISQUES DIAMANT POUR ASPHALTE ET MATÉRIAUX ABRASIFS POUR DÉCOUPEUSES THERMIQUES, SCIES À SOL ET SCIES DE MAÇON



NOUVEAUTÉ

PRO ASPHALT BATTERIE SILENCIO



- Disques spécialement conçus pour l'optimisation de nos machines sur batterie telle que la scie à sol Norton Clipper CS 350 B.
- 12 mm de hauteur de segments soudés au laser offrant une longue durée de vie et des performances de découpe sur l'asphalte et les matériaux abrasifs.
- Centre acier silencieux spécifique pour machines sur batterie offrant un confort de travail inégalé.

MACHINES	PUISSANCE	Ø (mm)	ALÉSAGE (mm)	SEGMENT H/E (mm)	RÉFÉRENCE	EAN 13
	< 20 hp	300	25,4	12/2,5	70184632961*	5450248830603
	< 20 hp	350	25,4	12/2,5	70184632963*	5450248830627



PRO ASPHALT II



LASER

- Excellent rapport qualité/prix, pour une utilisation intensive. Hauteur de segment de 12 mm.
- Contrôle permanent de la profondeur de coupe grâce aux indicateurs de coupe (jusqu'au diamètre 450mm).
- Protection du centre acier par segments inclinés.
- Pour une utilisation sur asphalte, asphalte sur béton, béton frais et matériaux abrasifs.

MACHINES	PUISSANCE	Ø (mm)	ALÉSAGE (mm)	SEGMENT H/E (mm)	RÉFÉRENCE	EAN 13
	< 20CV	300	20	12/2,8	70184631578	5450248802396
	< 20CV	300	25,4	12/2,8	70184631579	5450248802402
	< 20CV	350	20	12/3,2	70184631580	5450248802419
	< 20CV	350	25,4	12/3,2	70184631581	5450248802426
	< 20CV	400	25,4	12/3,2	70184631582	5450248802433
	< 20CV	450	25,4	12/3,2	70184631583	5450248802440
	< 20CV	500	25,4	12/3,8	70184631995	5450248810216
	< 20CV	600	25,4	12/3,8	70184631996	5450248810223



CLASSIC ASPHALT



LASER

- Bon rapport qualité/ prix, pour une coupe à sec ou eau.
- Pour une utilisation sur asphalte, asphalte sur béton, béton frais, matériaux abrasifs et tuiles de toits en béton.

MACHINES	PUISSANCE	Ø (mm)	ALÉSAGE (mm)	SEGMENT H/E (mm)	RÉFÉRENCE	EAN 13
	< 20CV	300	20	10/2,5	70184626876	5450248353706
	< 20CV	300	25,4	10/2,5	70184626877	5450248353713
	< 20CV	350	20	10/2,8	70184626878	5450248353737
	< 20CV	350	25,4	10/2,8	70184626879	5450248353744
	< 20CV	400	20	10/3,2	70184645242*	5450248528043
	< 20CV	400	25,4	10/3,2	70184626880	5450248353751
	< 20CV	450	25,4	10/3,2	70184626881	5450248353768
	< 20 hp	500	25,4	10/3,2	70184601944	5450248716228
	< 20 hp	600	25,4	10/3,2	70184601945	5450248716235

* Disponibilité sur demande

