TR232 S

CARACTÉRISTIQUES

- Guidage précis de la tête de coupe par Rail.
- Tête inclinable.
- Extension latérale intégrée.
- Pieds pliants et roues de transport.
- Guide de coupe à réglage angulaire.
- Table revêtue et système de blocage du carrelage.

AVANTAGES

- Facilité et confort de coupe optimum.
- Coupe en biseau de 0° à 45°.
- Idéal pour les carrelages de grandes dimensions.
- Facilité de déplacement et de rangement.
- Coupe angulaire précise.
- Nettoyage facile du bac à eau.

DISQUE DIAMANT INCLUS

- Ø 230mm Extreme Ceramic Turbo.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	70184601110
EAN 13	5450248699569

1100w 230v

Tension / Puissance	230V 1~ / 1,1kW
Fusible / Générateur	16A / 3 kVA
Diamètre x Alésage	Ø 230 x 25,4mm
Dimensions (LxLxH)	1560 x 600 x 1175mm
Tête inclinable	0 - 45°
Poids	61kg

Max. Épaisseur de coupe	10mm
Longueur de coupe maxi.	860mm
Dimensions de la table	860 x 565mm
Vitesse de l'outil maxi.	2950 min^{-1}
Vibrations mains-bras	< 2,5 m/s^2
Puissance / Pression sonore	71 dB (A) / 79 dB (A)



AVANTAGES PRODUIT



GUIDE DE COUPE AVEC RÉGLAGE DE L'ANGLE



TÊTE INCLINABLE (0° À 45°)

DISQUE DIAMANT AVEC MACHINE **TR232 S**



Typologie / Matériaux	CERAMIC
Produit Recommandé	**EXTREME CERAMIC TURBO**
Diamètre x Alésage	230 x 25,4mm
Référence	70184627653
Page de référence	68