

TR232 L

CARACTÉRISTIQUES


- Guidage précis de la tête de coupe par rail.
- Tête inclinable.
- Extension latérale intégrée.
- Pieds pliants et roues de transport.
- Guide de coupe à réglage angulaire.
- Retrait facile de la table de coupe.
- Table en caoutchouc et pinces.

AVANTAGES

- Facilité et confort de coupe optimum.
- Coupe en biseau de 0° à 45°.
- Idéal pour les carrelages de grandes dimensions.
- Facilité de déplacement et de rangement.
- Coupe angulaire précise.
- Nettoyage facile du bac à eau.
- Coupe droite parfaite même sur les carrelages les plus longs.

DISQUE DIAMANT INCLUS

- Ø 230mm Extreme Ceramic Turbo.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	70184601103
EAN 13	5450248699491



Tension / Puissance	230V 1~ / 1,1kW
Fusible / Générateur	16A / 3 kVA
Diamètre x Alésage	Ø 230 x 25,4mm
Dimensions (LxLxH)	1860 x 600 x 1175mm
Tête inclinable	0 - 45°
Poids	72kg

Max. Épaisseur de coupe	10mm
Longueur de coupe maxi.	1200mm
Dimensions de la table	1200 x 565mm
Vitesse de l'outil maxi.	2950 min ⁻¹
Vibrations mains-bras	< 2,5 m/s ²
Puissance / Pression sonore	71 dB (A) / 79 dB (A)

1200mm
LONGUEUR DE COUPE MAX

Ø230
mm

AVANTAGES PRODUIT



PINCES RÉGLABLES POUR LA FIXATION DES CARRELAGES



GUIDE DE COUPE D'ANGLE / TABLE RECOUVERTE DE CAOUTCHOUC

DISQUE DIAMANT AVEC MACHINE TR232 L



Typologie / Matériaux	CERAMIC
Produit Recommandé	EXTREME CERAMIC TURBO
Diamètre x Alésage	230 x 25,4mm
Référence	70184627653
Page de référence	68