NOUVEAUTÉS

CM43

- Tête inclinable permettant des coupes à onglet jusqu'à 45°.
- Large plateau de support avec roues inclinées système anti-pivotement et verrouillage offrant une grande stabilité et durabilité.
- Pompe à eau avec raccord à changement rapide pour un entretien simple et rapide de la machine sans perte de temps.
- Large plateau de support et long châssis renforcé permettant à l'opérateur de couper une dalle de 60 x 60 cm en deux moitiés de 30 cm.
- Guide de coupe très précis avec réglage de l'angle au degré près pour une coupe rapide précise et facile sans accessoire supplémentaire.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	70184631438
EAN 13	5450248799207

3cv 2,2kw 230v

Tension / Puissance	230V 1-/ 2,2kW (3CV)
Fusible / Générateur	16A / 6 kVA
Diamètre x Alésage	Ø 400 x 25,4mm
Vitesse de l'outil maxi.	2800 min^{-1}
Profondeur de coupe max. 90° / 45°	135/90mm
Longueur de coupe maxi.	670mm

Hauteur maxi. du matériau	200mm
Dimensions de la table	500 x 540mm
Vibrations mains-bras	< 2,5 m/s^2
Puissance / Pression sonore	92 dB(A) / 80 dB(A)
Dimensions (LxLxH)	1187 x 620 x 1360mm
Dimensions (LxLxH) (pieds repliés)	1187 x 620 x 740mm
Poids	90kg

TETE INCLINABLE REGLABLE (90°-45°)

SYSTEME DE POMPE A EAU FACILE

AVANTAGES PRODUIT



PROFONDEUR DE COUPE MAX

PIEDS PLIANTS

SYSTÈME ANTI-PIVOTEMENT

SYSTÈME ANTI-PIVOTEMENT

DISQUES RECOMMANDÉS **POUR CM43**

Typologie / Matériaux	PRO BETON	SILENCIO	UNIVERSAL	PIERRE NATURELLE	MULTI-MATÉRIAUX
Produit Recommandé	**BETON**	**EXTREME UNIVERSAL SILENCIO**	**EXTREME UNIVERSAL**	**PRO GRANITE TURBO**	**PRO 4X4 EXPLORER**
Diamètre x Alésage	400 x 25,4mm	400 x 25,4mm	400 x 25,4mm	400 x 25,4mm	400 x 25,4mm
Référence	70184627062	70184640270	70184611438	70184626533	70184602095
Page de référence	-	52	53	75	66