


CM501 MAJOR

CARACTÉRISTIQUES


- Chariot avec surface traitée anti-glissement.
- Accès aisé à la pompe à eau.
- Guides pour levage.
- Ajustement de la position du disque par manivelle.

AVANTAGES


- Coupe précise et stable.
- Maintenance facile.
- Transport sûr et facile avec un chariot élévateur.
- Ajustement facile et précis de la profondeur de coupe.




CM501 3.55.3



CM501 3.55.3 D.V.



CM501 3.60.P



CM501 5.55.3

Référence	70184627018	70184628233	70184627020	70184607577
EAN 13	5450248371762	5450248392101	5450248371779	5450248760603
Type de moteur	Électrique	Électrique	Essence - Honda GX200	Électrique
Tension/ Puissance	400V / 4kW [5,5 CV]	230-400V-3 / 4kW [5,5 CV]	4,8kW [6,5 CV]	400V / 4kW / [5,5 CV]
Diamètre x Alésage	Ø 500x25,4mm	Ø 500x25,4mm	Ø 500x25,4mm	Ø 600x25,4mm
Vitesse de l'outil maxi.	1900 min ⁻¹	1900 min ⁻¹	2200 min ⁻¹	1900 min ⁻¹
Max. Longueur de coupe à 90° / 45°	195mm	195mm	195mm	245mm
Longueur de coupe maxi.	500mm	500mm	500mm	500mm
Hauteur maxi. du matériau	355mm	355mm	355mm	355mm
Dimensions de la table	580 x 420mm	580 x 420mm	580 x 420mm	580 x 420mm
Vibrations mains-bras	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Puissance / Pression sonore	97dB(A) / 81dB(A)	97dB(A) / 81dB(A)	106dB(A) / 93dB(A)	97dB(A) / 81dB(A)
Dimensions (LxLxH)	1480 x 610 x 1550mm	1480 x 610 x 1550mm	1480 x 610 x 1700mm	1480 x 610 x 1550mm
Poids	165kg	163kg	165kg	168kg

AVANTAGES PRODUIT



PROFONDEUR DE COUPE MAX. - Ø500



GUIDE DE COUPE



ROUES INCLINÉES ANTI-USURE



PROFONDEUR DE COUPE MAX. - Ø600

DISQUES RECOMMANDÉS POUR CM501

Typologie / Matériaux	SILENCIO	UNIVERSAL
Produit Recommandé	EXTREME UNI SILENCIO	EXTREME UNIVERSAL
Alésage	25,4mm	25,4mm
Ø500mm Référence	70184630309	70184611440
Ø600mm Référence	-	-
Page de référence	52	53